

ROCK
YOUR FEET
BUILD
YOUR WORLD



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

TRACK 1

**KONSTRUKCJA HYBRYDOWA
KOMPOZYT/METAL**



Połączenie **kompozytowego podnoska** (lekki i izolujący termicznie) oraz **antyprzebiციowej wkładki z metalu** (lepsza ochrona przed przebicciem przez gwoździe) zapewnia najwyższy poziom ochrony w środowisku budowlanym.
Uderzenie podnoska: **+29,9%** więcej niż norma
Kompresja podnoska: **+57,9%** więcej niż norma
Antyprzebiციowość : **+23,7%** więcej niż norma

TRACK 2

**OCHRONA PRZED ZIMNEM
SYSTEM OCHRONY
PRZED ZIMNEM**



Połączenie **specyficjnej poliuretanowej podeszwy**, zachowującej swoje właściwości nawet do **-30°**, wysokiej **jakości podszewki futrzanej i wkładki z filcu** zapewnia doskonałą izolację termiczną.

TRACK 3

**WZMOCNIONY PRZÓD
"THE ROCK"**



Zwiększona **trwałość cholewki** na uderzenia i ścieranie dzięki dodaniu powłoki PU na przodzie.
Obuwie certyfikowane **Cut Resistant (CR)**.
Odporność na rozdarcie: **+34,2%** więcej niż norma

ODPORNOŚĆ

**NARZEDZIE, KTÓREGO CI BRAKOWAŁO,
ZAPROJEKTOWANE, ABY
CHRONIĆ TWOJE STOPY PRZED
EKSTREMALNYMI WARUNKAMI NA
BUDOWIE**

**TRACK 1
KONSTRUKCJA HYBRYDOWA
KOMPOZYT/METAL**



**TRACK 2
CPS
C O L D
P E R F O R M A N C E
S Y S T E M**

**TRACK 3
WZMOCNIONY PRZÓD
"THE ROCK"**

**PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

**ROCK
FEET**

GOBI S3 CR SRC

Cholewka: skóra cielęca wodoodporna S3 oraz dwoina skórzana powlekana PU. Podszewka: poliester typu mesh 3D absorbujący. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana - spód: poliester na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy PU o zróżnicowanych gęstościach.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

TAKU S3 CI CR SRC

Cholewka: skóra cielęca wodoodporna S3 oraz dwoina skórzana powlekana PU. Podszewka: futerko poliestrowe. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliester na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy PU o zróżnicowanych gęstościach. Podeszwa z PU zachowująca swoje właściwości do -30°C.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CI CR SRC

ATACAMA S3 CR SRC

Cholewka: skóra cielęca wodoodporna S3 oraz dwoina skórzana powlekana PU. Podszewka: poliester typu mesh 3D absorbujący. Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana - spód: poliester na EVA. Podeszwa: wtryskiwana, dwuwarstwowy PU o zróżnicowanych gęstościach.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC



10/2021 - n°1 732 - DOCPL1732 - PL - Dokument nie stanowiący umowy handlowej, z zastrzeżeniem błędów w druku, powielanie zabronione.

