



产品说明

CN

Noshock系列三股绳双大钩减震绳

产品型号: **AN211200CDD (5.04.211)**



产品描述:

三股绳双大钩减震绳，直径12mm三股安全绳，配有1个钢制O型钩AM002和2个钢制大钩AM022，使用前长度2m，缓冲包完全打开长度3.7m。自锁双大钩方便连接挂点，应用于攀爬和移动作业。

材质:

聚氨酯绳索，涤纶材质缓冲包，钢制O型钩和大钩。

重量: 2kg。

使用说明:

本产品的使用人员须身体健康，经过专业训练并有着丰富的高空工作经验。减震带与连接器配套使用，一端连接安全带，另一端连接固定点。连接器须符合EN362欧洲标准。减震带和安全钩总长度不超过2米。固定点应位于使用者上方，承受力应不少于15KN。使用之前对减震带、接口处、连接器等部件进行外观检测，确保减震带处于良好状态。检查减震带是否有任何损坏或破裂、断线、缝线磨损、连接器生锈磨损等问题。不要使用已损坏或污染的减震带。曾经发生过坠落或检查过程中对其品质有质疑的劳保设备需退回到技术服务部门。在使用过程中，采取相应安排以保证减震器有效防护工作中的危险（燃烧、割裂、化学危险等）。减震器需由专业人士定期进行检查，每年至少一次。不能私自对产品进行改装、更换零件、维修等。

禁用:

本产品从出厂日期开始最大储存期限为10年，使用后为7年。影响保存期限的元素如下:

1. 运输，储存或使用中违反生产制造商的使用说明；
2. 恶劣的工作环境包括海洋环境，化学品腐蚀，极端温度，锋利物品切割等；
3. 产品受过严重冲击或有过坠落历史；

警告：这些损害都是肉眼看不见的，会大大降低产品保存期限。

使用期间需定期检查，至少12个月检查一次。该检测由生产商或其授权的专业人士实施。

储存说明:

产品置于阴凉、干燥通风处，避免阳光直射，远离火种和其它热源，避免极冷极热环境和化学药品侵蚀。对于在使用中变潮的减震器同样适用。储存于原始包装中运输，运输中需小心谨慎以避免损坏产品。

清洗/保养说明:

清水和普通肥皂清洗，干布擦拭连接器。禁止用酸性和碱性溶液清洗。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN363，EN364，EN365和EN355。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望镇中鲈生态科技园

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03