

产品说明



超长袖口 PVC 涂层手套 产品型号: VE766 (201766)

尺码 09/10

颜色 蓝色

产品描述

超长袖口PVC手套，手套部分有13针针织衬里，加长袖口部分无衬里。优质PVC涂层，在化学环境下提供有效防护，对绝大多数酸、碱、油，有极强的耐受性能。手套尾端弹性热焊接超长光滑袖口，尾部弹性收紧，便于穿戴，同时为流出的化学液体提供有效防护，避免漏入手臂。有效提高手套抗磨损性能，并提供舒适的穿戴保障。手套通过EN ISO 374-5抗真菌与细菌测试。适用于化工业、生命科学、电子工业等化学污染较重的行业。

材料

PVC涂层，棉绒衬里，长度620mm，厚度1.3mm。

使用说明

防护手套，可防护机械风险，一般使用时可防护化学和微生物（细菌，真菌）风险。本手套气密性极佳，无电热风险。

禁用

禁止在以上说明以外的情况下使用本手套。未经测试，不可与有刺激性，有毒，有侵蚀性的化学物品一起使用。本手套不含任何已知可致癌，有毒或可能引起易感人群过敏的物质。检查并确保使用前和使用中手套完好无损，如有必要请立即更换。

储存说明

保存于原包装中，避光防潮。

清洗/保养说明

请使用温和肥皂水清洗，自然风干。

性能

本产品符合国家标准 GB 24541-2022 和 GB 28881-2023 的规定要求。
同时符合欧标 EU 2016/425 规定，符合的欧洲标准如下：

EN388:2016+A1:2018 防机械风险的手套（等级取自对手掌的检测）

4 防止磨损（1至4）

1 防断裂性能（1至5）

3 防止撕裂（1至4）

1 防穿刺性能（1至4）

B 针对尖锐物切割（TDM EN ISO 13997）（从A到F）

EN ISO 374-1:2016 危险化学品和微生物防护手套 - 第1部分：术语和化学风险性能要求
- TYPE B (JKL)

EN ISO 374-5:2016 耐化学腐蚀和微生物防护手套 - 第5部分：防护微生物风险的术语和性能要求

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

