




171021110579



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901

检验检测报告

TEST REPORT



STFWT202021657

产品名称

Product Name

安全帽

委托单位

Trust Unit

代尔塔（中国）安全防护有限公司

生产单位

Manufacturer

代尔塔（中国）安全防护有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT202021657

共 2 页 第 1 页

Page 1 of 2

产品名称 Product Name	安全帽	规格型号 Specification Type	DIAMOND6
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔（中国）安全防护有限公司	电 话 Tel	13501798055
生产单位 Manufacturer	代尔塔（中国）安全防护有限公司	样品等级 Sample Grade	G 级
样品数量 Sample Quantity	2 顶	送样日期 Sample Receiving Date	2020-11-26
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 2811-2019 《头部防护 安全帽》		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合 GB 2811-2019 标准规定的电绝缘性能 G 级要求。 <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2020-12-01 Signature Date</p> </div>		
备 注 Remarks	本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 本报告仅对来样负责。		

批准:
Approver

陈敏

审核:
Examiner

杨森

主 检:
Major tester

翟靖

检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT202021657

共 2 页 第 2 页
Page 2 of 2

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	电绝缘性能	mA	G 级安全帽泄漏电流不应大于 3mA; E 级安全帽泄漏电流不应大于 9.0mA, 当测试电压加大至 30000V 时, 安全帽不应被击穿、发生燃烧现象。	G 级安全帽 有通气孔, 选择方法 1、3 方法 1: 泄漏电流: 0.18, 0.16, 0.16, 0.19, 0.16, 0.17, 0.16, 0.18, 0.18, 0.19 方法 3: 泄漏电流: 0.17, 0.16, 0.17, 0.17, 0.16, 0.16, 0.18, 0.19, 0.18, 0.19	合格

样 品 图 片



以下空白