

产品说明



双套头连接扁带

产品型号: LO030100 (507032)

LO030200 (507030)

尺码 1M/2M

颜色 黑橙色

产品描述

双套头连接扁带，高强度聚酯纤维编织带，宽25毫米，移动式临时锚固装置。22kN静力可持续3分钟。
长度：LO 030100 - 1米；LO 030200 - 2米。

材料

织带：高强度聚酯纤维

使用说明

用于操作定位。连接扁带可以通过连接器件（安全挂钩）直接将安全带连到固定点，以防止高空坠落带来的危险。本产品一次仅供一人使用。每次使用前，检查连接扁带的情况。避免本产品接触尖利物品和腐蚀性物质。禁止替换扁带上零件。我们建议每个使用者固定使用一套扁带。使用防坠装置设备时，应确保使用者脚下留有足够的空间，至少1.5米。一次坠落事故发生后或每12个月，将产品送回制造商或其指定代表进行系统检查。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。

存储说明

纺织物产品或者含有纺织物的原件（背心、安全带、吸能器等等……）：最长储存年限10年（从生产之日起），从第一次使用开始7年。

清洗/保养说明

清水和肥皂洗涤，干布擦拭，自然晾干，远离任何直接火焰或热源，即使产品在使用中变湿也不例外。请勿使用漂白剂、粗糙洗涤剂、溶剂、汽油或染色剂，这些物质可能会影响产品的性能。该产品请存于原包装，置于干燥、通风良好的地方，远离所有热源。

性能/标准

本产品符合国家标准GB 24543-2009 坠落防护 安全绳标准的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定，符合的欧洲标准如下：

EN365:2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN795:2012 个人高空坠落防护设备 - 防坠落安全带

类型B 锚定装置类型B

EN354:2010 个人高空坠落防护设备 - 吊带。

特定资格合格

EN363:2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364:1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月