



产品说明

CN

防油丁腈涂层防切割手套

产品型号: VECUTD01 (2.02.052)

尺寸:

08/09

颜色:

黄灰色 (黑色涂层)



产品描述:

防油丁腈涂层防切割手套, 13针热聚型高性能聚乙烯纤维针织, 精细的丁腈涂层, 可实现完美的抓握动作。特殊的 HEATnocut®纤维, 既防割又耐热, 耐热接触100°C, 同时防割等级达到新版D级, 多种风险一种解决方案。

材料:

手套: HEATnocut®高性能纤维。涂层: 100%丁腈发泡。

使用说明:

本产品适用于干燥环境中, 用于防护机械风险、热风险。禁止在存在化学风险、电风险、微生物风险的环境中使用。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。本手套不含有任何致癌、有毒物质。请使用者注意: 尽管本产品具有很高的抗牵引力性能, 若存在被运行的机器牵拉的风险时, 请禁止使用。过敏人群使用可能存在过敏风险, 一旦发生过敏, 请立即停止使用, 及时就医。禁止将产品直接接触火焰使用。

储存说明:

保存于原包装中, 避光防潮。

清洗/保养说明:

无需特殊清洗或保养。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN420:2003+A1:2009 (灵巧度5), EN388:2016(4,X,4,2,D), EN407:2004(X,1,X,X,X,X), 以及美标ANSI-ISEA 105:2016 (A4)。

EN388:2016 机械风险防护手套(掌面内标有等级)



4: 抗摩擦 (1-4) X: 防切割 (1-5)
4: 抗撕裂 (1-4) 2: 抗穿透 (1-4)
D (达标力值) =15

EN407:2004 热和火焰风险防护手套(X=未测试)



X: 抗可燃性 (1-4) 1: 防热接触 (1-4)
X: 防对流热 (1-4) X: 防辐射热 (1-4)
X: 抗液态金属轻微喷溅 (1-4)
X: 抗液态金属大量喷溅 (1-4)

EN420:2003+A1:2009 一般要求

ANSI-ISEA 105:2016 A4



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03