

# 产品说明



尺码 XS - XXL

颜色 红色/藏青色

## 户外工作服新雪丽大衣

产品型号: ALASKA (405321)

### 产品描述

新雪丽二合一防寒服, 内部衬里为3M Thinsulate™填充物, 带拉链, 衬里可拆卸。帽子固定, 可折叠到衣领中, 魔术贴条扣紧。胸前拉链外覆有双层保护沿边, 带有魔术贴; 且沿边下有1个带拉链口袋。胸部两个拉链口袋且覆有保护沿边, 底部两个拉链口袋, 内部1个带拉链口袋。可拆卸衬里上一个带魔术贴口袋。接缝加热粘条处理, 保证其密封性。腰部和底部有抽紧系带; 弹性袖口带魔术贴收紧。涤纶带羊毛衬里领口。

### 材料

外层: PVC涂层涤纶面料; 固定塔夫绸涤纶衬里; 可拆卸衬里: 3M Thinsulate™。

### 使用说明

防寒工作服(一级水蒸气防护等级), 在低至-26°C低温环境下8小时以内及中等强度活动下可提供有效防护。某些情况下, 等级1防护服仅在限制的时间内穿着。请注意: 产品的隔热性能和最低使用温度同时取决于EN342标准规定。

### 禁用

本防护服不用于以上说明规定以外的工作环境。穿着该防护服前请检查是否存在污浊或损坏等现象, 否则会降低服装的防护性能。穿着时, 保证服装扣紧。本服装不含致癌、有毒或引起敏感人群过敏的物质。以下表中述及表明在不同环境温度下, 服装建议持续穿着时间后, 水蒸汽的穿透性能。整套服装(上衣和裤子, 无保暖衬里)的建议最大持续穿戴时间如下:

工作环境温度	防水蒸汽等级1 Ret > 40	防水蒸汽等级2 20 < Ret ≤ 40	防水蒸汽等级3 Ret ≤ 20
25°C	60min	105min	205min
20°C	75min	250min	-
15°C	100min	-	-
10°C	240min	-	-
5°C	-	-	-

“-”表示没有穿着时间限制。

### 储存说明

将产品存于原包装内, 置于干燥处, 远离阳光照射。

### 清洗/保养说明

最高清洗温度30°C, 尽量避免机械处理和脱水, 正常冲洗。禁止使用含氯漂白剂。禁止熨烫或蒸汽处理。禁止干洗或用洗涤剂去污。禁止滚筒甩干。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。更新时间: 2023年4月

# 产品说明

## 性能

本产品符合欧标89/686/EEC PPE DIRECTIVE规定，并符合以下欧洲标准：

EN340:1993 防护服一般性规定。

ENV342:1998 防寒服

0.363 m<sup>2</sup>.K/W (B) 测得的基础合成绝热系数

3 透气性级别（1至3）

1 防水蒸气级别（1至3）

EN343:2003 防雨防护服

3 防水穿透度（1 至 3）

1\* 防蒸发性能（1 至 3）

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

