

产品说明



整片式侧边防护眼镜

产品型号: LIPARI2 CLEAR (101115)

尺码 均码

颜色 透明

产品描述:

整片式PC侧边防护眼镜, 可调节镜脚, 软质PVC鼻梁夹, 防雾、防刮擦、防冲击、防紫外线。

材料:

聚碳酸酯, 重量: 34g, 侧边: 尼龙。

使用说明:

本产品通过了低等能量冲击测试(6mm的钢珠以45m/s的速度撞击测试)及极度温度($55\pm 2^{\circ}\text{C}$ 及 $-5\pm 2^{\circ}\text{C}$)下的冲击测试。每次使用前, 请仔细检查防护眼镜, 如有任何损坏请立即给予更换。进入危险区域前, 确保防护眼镜正确佩戴, 以保证使用的舒适及安全。

禁用:

禁止在以上说明外使用本产品。过敏人群使用时可能会产生过敏反应, 此时请立即离开危险区, 摘下眼镜进行药物治疗。

储存说明:

请将个人防护装备储存于干燥、通风处, 避免阳光直射和直接加热。 运输说明: 以原始包装运输。携带运输眼镜应该小心谨慎。 避免重撞或重物落在眼镜上。

清洗/保养说明:

定期清洗镜片。 禁止干擦镜片, 应用加有温和洗涤剂的水清洗, 水温应保持在室温($20^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$)。可将符合制造商使用说明要求的消毒剂加入清洗液中, 以消毒镜片。如正常使用, 本滤镜可提供6个月以上的防护(最多至2年)。重要提示: 有划痕的镜片应及时更换或报废。

性能:

本产品符合国家标准GB 14866-2023的规定要求。

同时符合欧标EU 2016/425规定, 并符合欧洲标准:

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数

1 FT 目镜

FT 安装

EN170:2002 紫外线过滤器

UV 2C-1.2 梯级

ANSI-ISEA Z87.1:2010 美国国家标准学会 - 面部及眼部防护的专业教育设备

Z87+ 抗冲击性

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 update: 2025年5月