



## 钢制自锁快速挂钩

产品型号: AM009 (5.08.009)



### 产品描述:

钢制自锁快速挂钩，开口150mm，静态承载力23kN。

### 材料:

不锈钢

### 使用说明:

此挂钩用于安全装备上，防止高空坠落。安全挂钩应尽可能用于坠落保护基本装置上，支撑点应在使用者的上部。使用前，确保挂钩环没有变形或已被使用。安装时，确保各部分（环扣、滑环、旋转环、安全钩等）都在恰当的位置。如果使用一个手动环扣，安全挂钩只用于一天内无需多次拧紧、松开的情形。一旦设备中的安全挂钩已经用于防坠，则必须更换新的安全挂钩。安全挂钩不能承受机械、电气或热气的冲击，且不能有腐蚀过的迹象。

### 禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。

### 储存说明:

本产品需置于原包装中，存放在常温，干燥通风处。绳索需置于阴凉处并避免与化学物质进行接触。使用原包装在远离酸或酸环境的干燥区域存放，防止损害产品性能和损害产品安全性的化学产品的侵蚀。

### 清洗/保养说明:

在运输期间，将本产品和绳索进行包装运输并避免接触尖锐锋利的地方。用水清洗，干布擦拭，远离火源或热源于通风处自然晾干。请勿使用漂白剂、溶剂、汽油或色素，这些物质会影响防冲坠设备的正常运行。

### 性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN363, EN364, EN365和EN362(等级A/T)。