

RESCUEHUB TC065

L'évacuation en toutes circonstances



TC065



Légèreté et ergonomie

- Système de sauvetage "Easy & ready to use"
- Compact et équilibré

Évacuation facilitée

- Système de va et vient
- Équilibre optimisé en évacuation active ou passive

Livré avec un sac étanche

- Permet la protection de la corde en utilisation ou lors du stockage

Corde

- Longueur max : 500m
- Corde tressée 9.6 mm

Volant creux

- Facilite la préhension du volant et les manipulations du sauveteur (contrôle de la descente)

Option : motorisation

- Pour le levage de la victime, avec perceuse pour réduire au maximum le temps d'évacuation

Frein magnétique automatique et blocage de corde

- Vitesse de descente: 1m/s 85 kg ; 1.5m/s 170 kg
- Prise en main rapide
- Facilite la descente du sauveteur (fluidité et automatisme de la descente)
- Blocage de corde : bloqueur très intuitif sécurisant la position du sauveteur

Connecteurs aluminium AM030



Utilisation descendeur (Sauveteur)



Décrochement suite à une chute (avec personne consciente et pouvant aider à la manœuvre)



Évacuation avec victime inconsciente ou incapable d'aider à la manœuvre



Evacuation avec victime inconsciente ou incapable d'aider à la manœuvre (avec 2 sauveteurs)



EN341:2011 -1A / EN1496:2017 -B / EN12841: TYPE C

- Certifié pour 2 personnes
- Charge max : 225 kg / charge mini: 30 kg

