



产品说明

CN

PVC涂层涤纶牛津布荧光风雪衣

产品型号: OPTIMUM2 (4.04.010)

尺寸:

S - XXL

颜色:

荧光橙/海军蓝 - 荧光黄/海军蓝



产品描述:

3合1式PU涂层涤纶牛津布荧光风雪衣: 可脱卸保暖服。

风雪衣: 防水接缝, 拉链隐藏于防风贴下, 收纳式兜帽。高可见度: 等级3-银色-肩部和平行反光带。4个口袋。

可脱卸保暖服: 防水接缝, 可脱卸衣袖, 4个口袋。高可见度: 等级2-银色-肩部和平行反光带。

材料:

100%涤纶牛津布PVC涂层 - 250g/m² 固定衬绸 190T 100%涤纶 - 55 g/m²

可脱卸保暖服 100%涤纶牛津布PVC涂层 - 250g/m² 可脱卸衣袖 100%涤纶 - 220 g/m²

衬绸 100%涤纶棉 - 55 g/m² 填充物: 100%涤纶 - 100g/m²

内斯特编号 2471 反光条纹 80%涤纶, 20%PU涂层棉。

使用说明:

防风, 防风, 高可见度3级, 可以在任意天气, 照灯下的夜间工作与白天室外工作拥有一样的良好效果。该防护服主要用于防雨(水蒸气防护≥等级1)。在特定情况下, 满足等级1条件的衣服仅可在限定时间内穿着。该夹克内包含一个属于等级2的可脱卸衬里。其白天和夜晚户外条件下的可见性是一样的, 同时, 在任意天气条件, 有灯塔照射的情况下, 可见性也与前两者相同。

禁用:

穿上该防护服前, 请检查其是否洁净且未被使用过, 否则将可能影响其性能。确保灰色反光条纹位于衣服外部, 拉紧防护服或可脱卸衬里。请勿在以上说明以外的使用领域中穿着该防护服, 勿接触任何可造成其表面可见性降低的试剂。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质, 也不会引起易感人群过敏。

对于风雪衣, 以下表格指南用于说明在不同环境温度下, 建议防护服的持续穿着时间内, 其对于水蒸气渗透性的影响。推荐的最大持续穿着时间针对于整套防护服, 包含防护衣和防护裤, 但不包括保暖衬里。

工作环境温度	防水蒸汽等级1 Ret > 40	防水蒸汽等级2 20 < Ret ≤ 40	防水蒸汽等级3 Ret ≤ 20
25°C	60min	105min	205min
20°C	75min	250min	-
15°C	100min	-	-
10°C	240min	-	-
5°C	-	-	-

“-”表示没有穿着时间限制。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03

储存说明:

存于原包装中，避光避潮。该产品的使用期限受多方面因素影响。

清洗/保养说明:

可脱卸衣袖衬里需单独清洗，按从里到外的顺序清洗，且在清洗后立即晾干。最高清洗水温为30℃，正常洗涤，冲洗及脱水，不可用漂白剂，不可熨烫和干，禁用溶剂清洗脏污。一些环境条件，如冷、热、化学物品、阳光或不正确的使用，可能会很大程度上影响防护服的防护性能及使用寿命。因该防护服不可修复，所以一旦发现产品有损毁迹象，请用新防护服替换。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013(等级3/2/2)和 EN343:2003/A1:2007(3,1*)。

EN ISO 13688:2013 一般要求

EN ISO 20471:2013 专业用高可见警示防护服



风衣 CLASS3
夹克 CLASS2
内胆 CLASS2

EN343:2003/A1:2007 防雨服



3: 防水渗透 (1 - 3)
1*: 防蒸发性 (1 - 3)