



NEUE VULCAIN-REIHE

EINE DAUERHAFTHE LÖSUNG FÜR DIE EXTREMSTEN UMGEBUNGEN

NEUE VULCAIN-REIHE

Die perfekte Lösung für
extreme Umgebungen, in
denen es auf Robustheit und
Haltbarkeit ankommt.

SOHLE AUS GUMMI

Kanal zur Ableitung von Flüssigkeiten

Damit sich Staub und
Flüssigkeiten nicht
festsetzen.

Bereich für den Vortrieb

Zusätzlicher Grip im
vorderen Bereich.

SR: +15 % im Vergleich zu EN
ISO 20345:2022.

Steigeisen für Leitern

Entspricht der neuen LG-
Norm

Stoßdämpfende Zone

Breite und hohe Stollen

Besonders geeignet für
instabiles Gelände



LEISTUNG

Die Sohle: stark und stabil

- ▶ HRO-Gummi-Außensohle (300°C für 60 Sekunden).
- ▶ Rutschfestigkeitstest (SR): +15% vs. EN ISO 20345:2022.
- ▶ Leitergrip: entspricht dem neuen LG-Standard.
- ▶ Breite und Höhe der Stollen angepasst an die instabilsten Gelände.
- ▶ Durchtrittssichere Sohle (PS-Test mit 3 mm Einlage): +38,5% vs EN ISO 20345:2022.

NACHHALTIGKEIT

WPA Vollnarbiges Nubukleder :

- ▶ Reißfestigkeit: +26% vs. EN ISO 20345:2022
- ▶ Schnittfestigkeit: +45% vs EN ISO 20345:2022

Tragekomfort:

- ▶ Scuff Cap (SC): Verstärkter Schutz der Zehenkappe vor Abrieb.
- ▶ HI (Hitzeisolierung) : +19% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (Kälteisolierung): +33% vs. EN ISO 20345:2022

TECHNOLOGIE

Anti-Torsions-System:

Ermöglicht dem Fuß einen perfekten Sitz im Schuh, indem es ein seitliches Verdrehen verhindert.

- 1 Optimale Unterstützung der Ferse.
- 2 Zusätzliche seitliche Straffung
- 3 Präzise Passform



COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Robuster und bequemer Hochschuh, geeignet für die härtesten Umgebungen.

Schaft : Leder - Nubuk | Futter : Mesh | Brandsohle : PU - Synthetik - Schaum
| Sohle : Gespritzt - PU - 2d - Nitrilkautschuk | Durchstoßfeste Einlage :
Nichtmetallisch | Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff | Schnürsystem :
Schnürsenkel | Gewicht : 780 Gramm pro Schuh

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO CR SC LG SR



ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Robuster und bequemer Halbschuh, der auch für die härtesten Umgebungen geeignet ist.

Schaft : Leder - Nubuk | Futter : Mesh | Brandsohle : PU - Synthetik - Schaum |
Sohle : Gespritzt - PU - Nitrilkautschuk | Durchstoßfeste Einlage : Nichtmetallisch
| Sicherheitshülse : Verbundwerkstoff | Schnürsystem : Schnürsenkel | Gewicht :
730 Gramm pro Schuh

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO SC LG SR

