



A GAMA COMFORT LIGHT
REFORÇE O CONFORTO
E O DESEMPENHO

A SOLA EXTERIOR

Leve e confortável

Zona de propulsão

Aderência extra na parte dianteira
SR: +10% vs EN ISO 20345:2022

Canais de evacuação de fluidos

Para evitar a retenção de poeira e líquidos

Travas antiderrapantes

Design angular para desempenho antiderrapante

Canal de evacuação de fluidos traseiro

Evacuação de água otimizada e resistência ao deslizamento durante a fase de "contato"

Área de absorção de choque

Melhor conforto durante a primeira fase do passo.
+20% em relação à norma EN ISO 20345:2022

Camada de PU confortável

Garantia de absorção de choques e conforto.
Energia de absorção do calcanhar +20% em relação à norma EN ISO 20345:2022

Camada externa de PU

Aderência e resistência à abrasão

DRS: Delta Rotor System

Fácil, leve e rápido

Aperto preciso e uniforme

Maior conforto ao longo do dia

COMO2 S1P FO SR

Espuma no colarinho

Conforto na entrada e apoio do pé

Parte superior sem costuras

Melhoria da leveza e respirabilidade da parte superior

POSITANO S1P FO SR



Biqueira de aço

Resistência à compressão:
+24% em relação à norma ISO 20345:2022
Resistência ao impacto:
+7% em relação à norma ISO 20345:2022

Amortecedor em TPU

Proteção reforçada da parte frontal e melhor resistência à abrasão, especialmente ao dobrar o pé



Biqueira em aço

Resistência à compressão:
+37% em relação à norma EN ISO 20345:2022
Resistência ao impacto:
+20% em relação à norma EN ISO 20345:2022

Parte superior em malha e couro camurça

Melhora a respirabilidade e o conforto da parte superior

SUMMER2 S1P FO SR



Biqueira em aço

Resistência à compressão:
+17,5% em relação à norma EN ISO 20345:2022
Resistência ao impacto:
+21% em relação à norma EN ISO 20345:2022

Zona de propulsão

Aderência extra na parte dianteira

POSITANO S1P FO SR

Cano : têxtil - Poliéster - TPU | Forro : Mesh - 3D
| Palmilha de higiene : Poliéster - PU | Sola :
Injetado - PU - 2d | Reforços : TPU | Aplicação
antiperfuração : Aço inoxidável | Biqueira
de segurança : Aço inoxidável | Sistema de
atacadores : Roda de fixação | Peso : 450 gramas
por sapato

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



COMO2 S1P FO SR

Cano : Pele - têxtil - Poliéster - Mesh - Curtido - Veludo
| Forro : Poliéster - Mesh | Palmilha de higiene :
Poliéster | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação
antiperfuração : Aço inoxidável | Biqueira de
segurança : Aço inoxidável | Sistema de atacadores :
Cordões | Peso : 507 gramas por sapato

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR



SUMMER2 S1P FO SR

Cano : têxtil - Poliéster - Algodão - Tricotado | Forro :
Têxtil - Respirabilidade | Palmilha de higiene :
Poliéster - PU | Sola : Injetado - PU - 2d | Aplicação
antiperfuração : Aço inoxidável | Biqueira de
segurança : Aço inoxidável | Sistema de atacadores :
Cordões | Peso : 485 gramas por sapato

ISO 20345:2022
S1P FO A E SR

