

DELTASHOCK



NOVA GAMA DELTASHOCK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu



DESIGN INTELIGENTE

Diseñado para un ajuste ligero y regulable que asegura la libertad de movimiento a la vez que proporciona un confort duradero.



FUNÇÃO EXTRA SIMPLES

Materiales seleccionados por su rendimiento y adaptación a las necesidades de los usuarios, sin complejidad innecesaria.



ENVOLVIMENTO SUPERIOR

Fabricado para garantizar durabilidad y un agarre fiable en todos los entornos.

DELTASHOCK



VV909

RESPIRAÇÃO

Revestimento granular de nitrilo

- Ideal para todos os ambientes

Reforços flexíveis em PVC com estrutura colmeia de abelhas

- Proteção e absorção de impactos
- Elevada flexibilidade e manuseamento
- Respirável e leve graças ao design colmeia de abelhas



Fabricado com fibras de HPPE, vidro e poliamida

- Alto desempenho (nível de corte D)
- Grande conforto

VV906

LONGA DURABILIDADE

Reforços em PVC à prova de choque cosidos

Palma em couro sintético com pontos em PVC

- Máxima aderência em ambientes oleosos

Malha cortada e cosida, nível de corte B, para "efeito docker"

- Fácil de colocar e retirar



VV907**LEVE**

Reforços em PVC amortecedores

Compatível com ecrãs táteis

Revestimento em nitrilo granular

- Ideal para todos os ambientes

Fabricado com HDPE, vidro e fibras de poliamida de calibre 15

- Bom desempenho, nível de corte C
- Leve

**VV916****ERGONÓMICO**

Reforços em PVC à prova de choque nível 2

- Cobertura total do dorso da mão
- Design feito como os ossos da mão

Efeito segunda pele (espessura 18)

Compatível com ecrãs táteis

Reforço longo no polegar/dedo indicador para aumentar a vida útil

Fabricado com fibras de tungsténio* para alto desempenho (nível de corte F)

**VV910****EMBLEMÁTICO**

Reforço em couro sintético costurado em kevlar para aumentar a vida útil

Velcro no punho para melhor ajuste

Reforço na palma para transportar cargas pesadas

Fabricado com HPPE e fibras de vidro para alto desempenho (nível de corte D)

**VV912****ROBUSTO**

Reforço em PVC à prova de choque nível 2

Resistência à humidade

Fabricado com couro de cabra para alta flexibilidade

Fabricado com um forro interno em HDPE, aço e fibras de poliamida para alto desempenho (nível de corte F)

**VV913****VERSÃO DE INVERNO****VV915****VERSÃO À PROVA DE ÓLEO**

Revestimento granular de nitrilo na palma

- Ideal para todos os ambientes

Revestimento liso de nitrilo até ao punho

* Tungsténio

Resistência do aço tungsténio:
4 vezes superior ao titânio
2 vezes superior ao aço

A utilização de fibras de tungsténio confere à luva alta resistência a cortes e abrasão, para uma vida útil mais longa.

COMPARAÇÃO DE MODELOS DA GAMA DELTASHOCK



		Todos os ambientes (secos, húmidos, oleosos)	Utilização	Nível de impacto	TDM / ANSI Nível de corte	Nível de calor de contacto	Resistência ao frio	Ecrã tátil
VV906		✓			B / A2	100°C 15 segundos		
VV907		✓			C / A3	100°C 15 segundos		
VV909		✓			D / A4	100°C 15 segundos		
VV910		✓			D / A4	100°C 15 segundos		
VV912		✓			F / A6	100°C 15 segundos		
VV913		✓			D / A4	100°C 15 segundos		
VV915		✓			D / A4	100°C 15 segundos		
VV916		✓			F / A6	100°C 15 segundos		