LES INDISPENSABLES
FACE À TOUS LES RISQUES DE COUPURE

DELTAPLUS

enjoy safety

www.deltaplus.eu

LA GAMME NITRILE
IDÉALE EN MILIEUX HUILEUX

Tactile

Finition mousse
Très bon grip

Jauge 18
Excellente finesse de travail

CE EN388 4X43D ANSI-ISEA 105 A5 4 5

VENICUTD13

Gant anticoupure tactile niveau D disposant d'une extrême dextérité idéal en milieu huileux.

Support : Tricoté - Polyester - Spandex - Fibre d'acier inoxydable

Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire

Jauge : 18

3x

GRIP 2/3

Packaging

Enduction nitrile lisse

Enduction nitrile mousse

Enduction nitrile granuleux

Jauge 18
Excellente finesse de travail

Support polyamide
Confort et sensation de fraîcheur

CE EN388 4X31B | EN407 X1XXXX | ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTB07

Gant anticoupure niveau B disposant d'une extrême dextérité idéal en milieu huileux

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire

Jauge : 18

3x

GRIP 2/3

CE EN388 3X45B | ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTB03

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu huileux ou aqueux

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire

Jauge : 13

3x

GRIP 2/3

CE EN388 3X42D | ANSI-ISEA 105 A4

VENICUTD07

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu huileux ou aqueux

Support : Tricoté - Econocut

Enduction : Nitrile mousse - Enduction palmaire

Jauge : 13

3x

GRIP 2/3

CE EN388 4343F | ANSI-ISEA 105 A6

VENICUTF07

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu huileux ou aqueux

Support : Tricoté - Econocut - Fibre de verre - PEHD - Fibre d'Acier

Enduction : Nitrile granuleux agrippant - Enduction palmaire

Jauge : 13

3x

GRIP 3/3

Finition granuleuse
Grip extrême

LA GAMME PU
IDÉALE EN MILIEUX SECS

Enduction PU respirante
Moins de transpiration toute la journée

Tactile

Jauge 18
Excellente finesse de travail

Support polyamide
Confort et sensation de fraîcheur

VENICUTD12

Gant anticoupure tactile niveau D disposant d'une extrême dextérité idéal en milieu sec
Support : Tricoté - Polyester - Spandex - Fibre d'acier inoxydable
Enduction : PU - Enduction palmaire
Jauge : 18

3x

CE EN388 3X43D | ANSI-ISEA 105 A5 4 5

VENICUTB08

Gant anti coupure niveau B disposant d'une extrême dextérité, idéal en milieu sec
Support : Tricoté - Econocut
Enduction : PU - Enduction palmaire
Jauge : 18

3x

CE EN388 4X31B | EN407 X1XXXX | ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTB04

Gant anticoupure niveau B, idéal en milieu sec
Support : Tricoté - Econocut
Enduction : PU - Enduction palmaire
Jauge : 13

3x

CE EN388 3X42B | ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTD08

Gant anticoupure niveau D, idéal en milieu sec
Support : Tricoté - Econocut
Enduction : PU - Enduction palmaire
Jauge : 13

3x

CE EN388 4X42D | ANSI-ISEA 105 A4

VENICUTF08

Gant anticoupure niveau F, idéal en milieu sec
Support : Tricoté - Fibre de verre - PEHD - Fibre d'Acier
Enduction : PU - Enduction palmaire
Jauge : 13

3x

CE EN388 3X42F | ANSI-ISEA 105 A6

09/2025 - FR - n°1829B - DOCFR1829B - Document non contractuel sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite.

www.deltaplus.eu