

产品说明



尺码 S-XXL

颜色 藏青色

PU 涂层聚酰胺极低温防寒夹克

产品型号: LADUT (405006)

产品描述

藏青色冷库防寒夹克，涤纶牛津布面料，Thermolite®保暖填充物，可脱卸兜帽。在-40℃的环境中，中等强度体力工作，可持续8小时。5个口袋。

材料

涂层: PU; 面料: 涤纶牛津布; 衬里: 棉涤塔夫绸; 填充物: Thermolite®。

使用说明

在-40℃下8小时以内及正常的活动下，本冬季服装可以很好地防寒（如果和AUDUT防寒服配套穿戴）。注意：产品的隔热性能和最低使用温度是由EN342标准决定的。此条仅适用于服装与隔热服配套穿戴的情况下。以下为不同活动和不同接触时间下（最低温度仅供参考）达到热平衡时的周围温度条件：

穿戴1小时：

- 幅度非常小的活动，身体新陈代谢90 W/m²（站立不动或是坐着，稍微有手臂活动）=-13℃
- 幅度小的活动，身体新陈代谢115 W/m²（以2千米/小时的速度步行或站立并稍微有手臂活动）=-30℃
- 适度活动，身体新陈代谢170 W/m²（以4到5千米/小时的速度步行或站立，上身活动）=-51℃

穿戴8小时：

- 幅度非常小的活动，身体新陈代谢90 W/m²（站立不动或是坐着，稍微有手臂活动）=5℃
- 幅度小的活动，身体新陈代谢115 W/m²（以2千米/小时的速度步行或站立并稍微有手臂活动）=-11℃
- 适度活动，身体新陈代谢170 W/m²（以4到5千米/小时的速度步行或站立，上身活动）=-32℃

这些值均在无风条件下设定，此时辐射温度等于平衡空气温度。在这些情况下必须给手部、足部和头部提供足够的保护。

禁用

禁止在以上说明规定的情况以外穿戴本服装。本服装不含有任何可能给敏感人群带来过敏反应的物质。

储存说明

将产品存于原包装内，置于干燥的地方，远离阳光照射。

清洗/保养说明

最高温度30℃。尽量减少机械活动，正常冲洗，尽量减少旋转脱水。禁止使用含氯漂白剂。禁止熨烫、或进行蒸汽处理。禁止干洗，禁止用溶剂去污。禁止滚筒转干。

性能

本产品符合欧标 89/686/EEC PPE DIRECTIVE 规定，并符合以下欧洲标准：

EN340:1993 防护服一般性规定。

EN342:1998 防寒服

0.499 m²·K/W (B) 测得的基础合成绝热系数

2 透气性级别（1至3）

3 防水蒸气级别（1至3）

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

