

产品说明



尺码 均码

颜色 灰色-黑色

多功能静力绳止锁器

产品型号: AN068 (503068)

产品描述

多功能静力绳止锁器，单手可操作。可配合直径为10.5mm的静力绳使用，兼具垂直制动器、胸部上升器及水平定位功能。一键控制，使用方便。

材料

铝

使用说明

本装置用于各种类型的高空作业防护，如框架，桥梁，脚手架，屋顶，桥塔，电线杆，天线，桅杆，烟囱等等。建议所有高空作业者佩戴本防坠装置。必须使用其认证的专用支撑绳索。在使用者上方选择的绳索固定点，最小拉伸强度15KN。根据使用设备不同，确认使用者脚下净空高度足够高，最少2.5m。

禁止使用尖锐物品，脆弱结构及腐蚀性物质以避免影响支撑绳索的抗性。

在正式使用前，严格控制并检查设备的正常运作，确保设备没有明显的变形，没有氧化痕迹，冲坠指示灯没有被损坏，标志保持清晰等，如有，请务必将该产品弃之不用或退还给制造商或制造商授权的有资质人员。确保弹簧钩的正常使用。严禁私自替换本防坠装置上的所有部件。

一次冲坠之后或每12个月需将此防冲坠设备寄回生产商或授权商进行系统的检查。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。只授权使用生产商认证并推荐的支持系统。

存储说明

保存于原包装中，避光防潮。纺织物产品或者含有纺织物的原件（背心、安全带、吸能器等等.....）：最长储存年限10年（从生产之日起），从第一次使用开始7年。金属部件无储存时限。

但实际存储时间取决于使用密集度和使用环境等因素，某些特殊环境因素会很大程度上加速产品损耗，如盐、沙、雪、冰、潮湿、化学物。最少每12个月需要由厂家或有能力的委托机构检查。

清洗/保养说明

在运输期间，将本产品和绳索进行包装运输并避免接触尖锐锋利的地方。用水清洗，干布擦拭，远离火源或热源于通风处自然晾干。请勿使用漂白剂、溶剂、汽油或色素，这些物质会影响防冲坠设备的正常运行。

最少每12个月需要由厂家或有能力的委托机构检查。

性能/标准

本产品符合国家标准GB/T 24537-2009 的规定要求，同时符合欧标EU 2016/425规定，符合的欧洲标准如下：

EN365:2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN353-2:2002 个人高空坠落防护设备 - 第2部分 - 弹性防护栓上的可移动坠落防护装置

特定资格合格

EN363:2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364:1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025年5月

