

产品说明



尺码 10

颜色 红色

耐热牛皮焊工手套

产品型号: CA515R (205515)

CA615K (205615)

产品描述

五指焊工手套, Kevlar®缝线加强版。抗热皮质, 美式截面, 掌面牛皮加强, 手部棉绒衬里, 袖口帆布衬里, 滚边接缝。总长度35厘米, 加长袖口达14cm。CA515R为普通常规款, CA615K为芳纶缝线加强款。

材料

抗热牛皮, 厚度: 1.2毫米-1.4毫米; 手部衬里: 羊毛; 袖口衬里: 300g/m²的棉布。

使用说明

多功能手套, 可对机械损害和热风险提供较高性能保护, 可防火焰、接触热(温度高达100°C), 同时可以防止传导热和微小熔化金属溅射。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本手套。使用者请注意: 尽管本产品具有很高的抗牵引力性能, 若存在被运行的机器牵拉的风险时, 请禁止使用。本产品不含任何致癌、有毒物质。对于过敏人群, 若直接与皮肤接触, 可能会引起过敏反应(因其腕部袖口处含天然乳胶成分)。若引起过敏反应, 立刻停止使用, 及时就医。为了安全起见, 每次使用之前, 最好检查一下手套是否完好无损坏。当本产品用于电弧焊接时, 不提供由于有缺陷的机器或现场工作引起的电震防护。若手套潮湿、弄脏或是汗湿, 都将会影响手套的电阻性能。

储存说明

存于原包装中, 置于干燥通风的地方, 避光储存, 同时避免受霜冻。

清洗/保养说明

本类型手套无须特殊清洗或保养。

性能

本产品符合国家标准 GB 24541-2022 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定, 符合的欧洲标准如下:

EN388:2016+A1:2018 防机械风险手套(手掌防割等级)

3 防止磨损(1至4)

1 防断裂性能(1至5)

3 防止撕裂(1至4)

2 防穿刺性能(1至4)

X 针对尖锐物切割(TDM EN ISO 13997)(从A到F)

EN407: 2020 防热防火手套("X"=未经检验)

4 阻燃

1 防止接触热(1至4)

3 防止对流热(1至4)

X 防止辐射热(1至4)

4 防止熔融金属的微弱喷溅(1至4)

X 防止熔融金属的大型喷溅(1至4)

EN12477:2001/A1:2005 焊工防护手套

类型 A 其它焊接过程(不熟练) - 类型 A

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。Update: 2025 年 5 月

