

产品说明



钻石 5 型升级版安全帽

产品型号:DIAMONDVUP(102029)

尺码

可调节

颜色

白/蓝/黄/红色

产品描述

ABS安全帽，创新型设计，经内衬反转安装反戴测试。聚酰胺帽，8点式高级织物内衬，吸汗带。代尔塔专利 ROTOR®一键调整系统：头围53-63cm。头部2个连接位置可根据头型调节高低，顶部荧光条加强，绝缘。产品标配DYNAMIC JUGALPHA四点式Y型下颚带。

材料

ABS，重量：394克。

使用说明

本安全帽可以提供头顶部的保护。在安全帽受到重击后，由于能量的释放可能会导致安全帽的部分损坏。在此建议安全帽受到重击后立即更换，即使没有出现任何明显的损坏痕迹。

为保证安全帽更好地提供保护，使用者须在佩戴前根据头部尺寸调节好安全帽。请使用者注意：未经生产商的确认，请不要随意更换或移去安全帽的任何配件，同时禁止将油漆、溶剂、胶带以及标签随意用于安全帽上。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。将安全帽正放于桌上，若其顶部有明显的前倾或后仰现象，说明该安全帽不能再继续使用，应立即更换。为保证安全帽更好地对头部提供保护，应通过安全帽后箍按钮调节以达到最适尺寸（即不要太松亦不要太紧）。

安全帽的使用寿命受多种因素影响，比如过冷、过热的物品、化学物品、光照、过度使用等。每次使用前，检查安全帽是否有裂缝或任何瑕疵。安全帽的生产日期见于安全帽内部。自生产日期起5年报废。本产品不含任何过敏物质。但是若过敏人群产生过敏反应，应立即离开危险操作区域，进行药物治疗。

储存说明

本产品不使用或在运输时，须置于干燥、通风的地方，避光、避免霜冻。存储时，远离化学物品以及锋利物品。本产品不可压缩或存于任意热源附近。建议储存温度为 $20 \pm 15^{\circ}\text{C}$ 。

清洗/保养说明

本产品可以用低浓度洗涤液清洗消毒。禁止使用腐蚀性化学溶剂清洗。

性能

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，并符合以下欧洲标准：

EN397:2012 + A1:2012 安全帽

MM 熔融金属的飞溅

LD 侧向变形

-30° C +50° C 使用：极低温度- -30° C / +50° C

440VAC 绝缘电流

EN50365:2002 低压作业绝缘头盔

级别 0 电绝缘头盔 - 0 级

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

