A LEGFONTOSABB
TUDNIVALÓK MINDEN VÁGÁSI KOCKÁZATHOZ

DELTAPLUS

enjoy safety

www.deltaplus.eu

A NITRIL TERMÉKCSALÁD
IDEÁLIS OLAJOS KÖRNYEZETBE

Érzékeny

Habos kivitel
Nagyon jó tapadás

18-as méret
Kiváló megmunkálhatóság

CE EN388 4X43D ANSI-ISEA 105 A5 4 5

VENICUTD13

D szintű tapintású vágásálló kesztyű, amely rendkívüli kézügyességet kínál, ideális olajos környezetbe.

Tartás : Kötött - Poliészter - Spandex - Rozsdamentes acélszál

Bevonat : Nitril hab - Palmar bevonat

Szálvastagság : 18

3x

GRIP 2/3

Csomagolás

GRIP 1/3
Sima nitril bevonat

GRIP 2/3
Habos nitril bevonat

GRIP 3/3
Szemcsés nitril bevonat

18-as méret
Kiváló megmunkálhatóság

Poliamid hátlap
Kényelem és friss érzés

VENICUTB07

CE EN388 4X31B | EN407 X1XXXX | ANSI-ISEA 105 A2

B szintű vágásálló kesztyű rendkívüli kézügyességgel, ideális olajos környezetben való használatra

Tartás : Kötött - Econocut

Bevonat : Nitril hab - Palmar bevonat

Szálvastagság : 18

3x

GRIP 2/3

VENICUTB03

CE EN388 3X45B | ANSI-ISEA 105 A2

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben

Tartás : Kötött - Econocut

Bevonat : Sima nitril - Palmar bevonat

Szálvastagság : 13

3x

GRIP 2/3

VENICUTD07

CE EN388 3X42D | ANSI-ISEA 105 A4

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben

Tartás : Kötött - Econocut

Bevonat : Sima nitril - Palmar bevonat

Szálvastagság : 13

3x

GRIP 2/3

VENICUTF07

CE EN388 4343F | ANSI-ISEA 105 A6

F szintű vágásállóságú kesztyű, ideális olajos vagy vizes környezetben

Tartás : Kötött - Üveggyapot - PEHD - Acélszál

Bevonat : Tapadós texturált nitril - Palmar bevonat

Szálvastagság : 13

3x

GRIP 3/3

Szemcsés kivitel
Extrém tapadás

A PU TERMÉKCSALÁD
IDEÁLIS SZÁRAZ KÖRNYEZETBE

Lélegző PU bevonat
Kevesebb izzadás egész nap

18-as méret
Kiváló megmunkálhatóság

Poliamid hátlap
Kényelem és friss érzés

Érzékeny

VENICUTD12

Taktilis D szintű vágásálló kesztyű extrém kézügyességgel, ideális száraz körülmények között.
Tartás : Kötött - Poliészter - Spandex - Rozsdamentes acélszál
Bevonat : PU - Palmar bevonat
Szálvastagság : 18

3x
CE EN388 3X43D ANSI-ISEA 105 A5 4 5

VENICUTB08

B szintű vágásálló kesztyű rendkívüli kézügyességgel, ideális száraz körülmények között
Tartás : Kötött - Econocut
Bevonat : PU - Palmar bevonat
Szálvastagság : 18

3x
CE EN388 4X31B EN407 X1XXXX ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTB04

B szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben
Tartás : Kötött - Econocut
Bevonat : PU - Palmar bevonat
Szálvastagság : 13

3x
CE EN388 3X42B ANSI-ISEA 105 A2

VENICUTD08

D szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben
Tartás : Kötött - Econocut
Bevonat : PU - Palmar bevonat
Szálvastagság : 13

3x
CE EN388 4X42D ANSI-ISEA 105 A4

VENICUTF08

F szintű vágásállóságú kesztyű, ideális száraz környezetben
Tartás : Kötött - Üveggyapot - PEHD - Acélszál
Bevonat : PU - Palmar bevonat
Szálvastagság : 13

3x
CE EN388 3X42F ANSI-ISEA 105 A6

09/2025 - HU - n°1829B - DOCHU1829B - A dokumentum nem minsül kereskedelmi szerződésnek, nyomtatási hibákat tartalmazhat, a sokszorosítása tilos.

www.deltaplus.eu