



NOVÁ ŘADA VULCAIN

ODOLNÉ ŘEŠENÍ PRO NEJEXTRÉMNEJŠÍ PROSTŘEDÍ



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

NOVÁ ŘADA VULCAIN

Dokonalé řešení pro extrémní prostředí, kde je klíčová robustnost a odolnost.



GUMOVÁ PODRÁŽKA

Kanálek pro odvod tekutin

Aby se zabránilo zachycování prachu a kapalin

Vzorek na špičce

Extra přilnavost v přední části
SR: +15 % ve srovnání s normou EN ISO 20345:2022

Žebříkové skoby

V souladu s novou normou LG

Široký a vysoký vzorek

Vhodné zejména do nestabilního terénu

Zóna tlumení nárazů

VÝKONNOST

Podešev: pevná a stabilní

- ▶ Podešev z pryže HRO (300 °C po dobu 60 sekund)
- ▶ Test odolnosti proti uklouznutí (SR): +15 % oproti normě EN ISO 20345:2022.
- ▶ Přilnavost žebříku: odpovídá nové normě LG
- ▶ Šířka a výška hřebů přizpůsobená nejstabilnějšímu terénu
- ▶ Podešev proti propíchnutí (test PS provedený s 3mm vložkou): +38,5 % oproti normě EN ISO 20345:2022

ODOLNOST

WPA nubuck lícová kůže:

- ▶ Odolnost proti roztržení: +26 % oproti EN ISO 20345:2022
- ▶ Odolnost proti proříznutí: +45 % oproti EN ISO 20345:2022

Komfort :

- ▶ Scuff Cap (SC): zesílená ochrana špičky proti oděru.
- ▶ HI (tepelná izolace) : +19% oproti EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (izolace proti chladu) : +33% oproti EN ISO 20345:2022

TECHNOLOGIE

Systém proti protáčení :

Umožňuje dokonalé usazení nohy v botě a zabraňuje bočnímu kroucení.

- 1 Optimální opora paty
- 2 Dodatečné boční utažení
- 3 Přesné uchycení



COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Pevná a pohodlná kotníčková obuv vhodná do toho nejnáročnějšího prostředí

Svršek: Kůže - Nubuk | Podšívka: Síťovina | Stélka: PU - Syntetika - Pěna |
Podrážka: Vstříkováno - PU - 2d - Nitrilová pryž | Proti-perforační vložka: Nekovová
| Bezpečnostní špička: Kompozit | Systém šněrování: Tkaničky | Hmotnost: 780
gramů / bota

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO CR SC LG SR



ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Pevná a pohodlná nízká obuv vhodná do toho nejnáročnějšího prostředí

Svršek: Kůže - Nubuk | Podšívka: Síťovina | Stélka: PU - Syntetika - Pěna |
Podrážka: Vstříkováno - PU - Nitrilová pryž | Proti-perforační vložka: Nekovová |
Bezpečnostní špička: Kompozit | Systém šněrování: Tkaničky | Hmotnost: 730
gramů / bota

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO SC LG SR

