



产品说明

CN

防恐慌手控下降器

产品型号: TC006 (5.09.006)

尺寸:

均一

颜色:

黑色



产品描述:

防恐慌手控下降器, 高强度铝制, 双重安全防护, 配合用绳索直径9-12毫米, 最大下降速度2.5米/秒。

材料:

铝, 重量: 360g。

使用说明:

该产品可以让使用者手动控制下降速度, 其一大优点是它的防坠系统, 无论使用者下拉或是使劲按装置, 装置都会自动锁闭。每次使用前后, 检查产品, 以确保产品没有变形、破损且适合使用。如果对产品的安全情况有任何疑问, 请立即更换产品。当产品摔落之后, 请勿再使用, 因为产品内部的破损或难以察觉的变形会大大降低产品的可靠度。产品的使用寿命取决于产品使用的频率、使用情况和使用时周围的环境。公司对因错误使用、改变产品零件、由未经认可的人员修理产品或使用非原版备用零件造成的损坏、伤害或致死不承担责任。

禁用:

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。该使用者的生命安全取决于使用者所用装置和装置的去(使用、储存、检验情况等)。如果装置并非仅限个人使用(属于俱乐部), 我们强烈要求在使用前后对产品进行控制。我们建议由专业人员对产品进行检查, 至少每年一次。记录并保留以下说明: 产品批号、购买地点和时间, 第一次使用和检查时间, 使用者的姓名和意见。在运输途中无需特殊的预防措施, 但产品需避免接触化学试剂或其他腐蚀性物质。需对产品突出的尖角进行合适的保护。

储存说明:

清洗、干燥并润滑之后, 将装置储藏在凉爽、干燥、黑暗处(避免紫外线照射), 化学中性环境中(必须绝对避免盐性环境); 远离尖利物品、热源、潮湿、腐蚀性物质和其他有害的环境。产品潮湿时禁止储存。

清洗/保养说明:

用微温的清水(不超过40度)经常冲洗产品, 加入一些中性洗涤剂。远离直接热源, 让其自然变干。只能用含硅润滑油经常润滑产品的活动部位。避免将润滑油倒在织物部分。润滑过程需在产品清洗完毕并完全变干之后进行。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

EN363, EN634, EN365, EN341(等级2A)和EN12841(类型C)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03