

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No. / Certificate No. : 20AR00226.1C

Página / Page : 2/2

Sistema de Certificación / Certification System : MARCA

Fecha de Emisión / Date of Issue : 2022/11/18

Valores nominales y características principales / Rating and principal characteristics

Marca	Modelo	Descripción	Características
DELTAPLUS	Z0ACS0048	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 50 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0049	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 40 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0050	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 30 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0051	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 20 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0052	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 10 metros
DELTAPLUS	Z0ACS0092	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 60 metros
DELTAPLUS	WXELV5145XYM donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5145XYO donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5105XYM donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 10,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5105XYO donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 10,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5125XYM donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,7 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5125XYO donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,7 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo: rango entre 1 m y 199 m.
DELTAPLUS	WXELV5125XYM110 donde X= 0 a 19, Y= 0 a 9	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,7 mm. Terminación mosquetón 110 mm. Largo: rango entre 1 m y 199 m.

Según el Informe de Ensayo
According to the Test Report

SHITSUKE N° 33107-857-67954 issued on 2016-01-29
Eslingar N° 111430 issued on 2019-10-11
SHITSUKE N° 58224-857-92422 issued on 2020-09-29
SHITSUKE N° 64373-857-98746 issued on 2022-03-25



Gerente de Certificación
/ Certification Manager
Ariel Amandi



Organismo de Certificación / Certification Body
UL de Argentina S.R.L., Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.