



产品说明

CN

ONYX安全帽专用面屏

产品型号: VISIONYXPR (1.01.311)



颜色:

透明

产品描述:

PC防电弧面屏, 适用于代尔塔ONYX双壳安全帽。防电弧等级1 (GS-ET 29), 通过N级防雾和K级防刮擦, 熔融金属或高温液体喷溅。

材料:

聚碳酸酯

使用说明:

本面屏可以对高速颗粒产生的高等强度冲击提供保护 (190m/s), 可在极度温度(55°C和-5°C)下使用, 用于防护液体溅射, 熔化金属以及短路电弧。

禁用:

本产品不能对精细灰尘颗粒、高温固体、电风险、有毒气体、红外线和紫外线等提供有效防护。禁止在说明规定以外的情况下使用本面屏。面屏材料中不含有致癌或有毒物质, 但可能给某些敏感人群带来过敏反应。此时应停止使用并就医。定期检查面屏, 如有刮擦或损坏, 应及时更换。

储存说明:

面屏应存于凉爽干燥处, 避光避潮。

清洗/保养说明:

用柔软的清洁布和肥皂温水中清洗消毒。禁止使用溶剂或腐蚀性物质。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN166:2001, EN170:2002, GS-ET 29:2011-05, 同时符合美标ANSI-ISEA Z87.1:2010。

EN166:2001 个人眼镜防护-技术参数

1 AT 8 9 KN 镜片

3 8 9 AT 镜框

EN170:2002 紫外线滤光器

2C-1.2 等级



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02

GS-ET 29:2011-05 电弧防护额外要求



8-1-0 镜片

8-1 镜框

等级 1 等级

等级 0 透光等级=等级 1: ($50\% \leq \text{VLT}(D65) < 75\%$) / 等级 0: ($\text{VLT}(D65) \geq 75\%$)

ANSI-ISEA Z87.1:2010 美国国家标准机构 – 职业和教育用的个人眼睛和面部防护装置



Z87+ 防冲击

U6 镜片

D3 镜框