



# 产品说明

CN

## 双套头连接扁带

产品型号: LO 030100 (5.07.032)

LO 030200 (5.07.030)



### 颜色:

黑色-橙色

### 产品描述:

双套头连接扁带, 高强度聚酯纤维编织带, 宽25毫米, 移动式临时锚固装置。22kN静力可持续3分钟。

长度: LO 030100 - 1米; LO 030200 - 2米。

### 材料:

织带: 高强度聚酯纤维

### 使用说明:

用于操作定位。连接扁带可以通过连接器件(安全挂钩)直接将安全带连到固定点, 以防止高空坠落带来的危险。本产品一次仅供一人使用。每次使用前, 检查连接扁带的情况。避免本产品接触尖利物品和腐蚀性物质。禁止替换安全绳上零件。我们建议每个使用者固定使用一套安全绳。一次坠落事故发生后或每12个月, 将产品送回制造商或其指定代表进行系统检查。使用防坠装置设备时, 应确保使用者脚下留有足够的空间, 至少1.5米。

### 禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。

### 储存说明:

本产品存于原包装中, 置于干燥通风的房间。

### 清洗/保养说明:

清水和肥皂洗涤, 干布擦拭, 自然晾干, 远离任何直接火焰或热源, 即使产品在使用中变湿也不例外。

请勿使用漂白剂、粗糙洗涤剂、溶剂、汽油或染色剂, 这些物质可能会影响产品的性能。

该产品请存于原包装, 置于温暖、干燥、通风良好的地方, 远离所有热源。

### 性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN363, EN364, EN365, EN354和EN795(类型B)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03