



NIEUW VULCAIN ASSORTIMENT

EEN DUURZAME OPLOSSING VOOR DE MEEST EXTREME OMGEVINGEN



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

NIEUW VULCAIN ASSORTIMENT

De perfecte oplossing voor extreme omgevingen, waar robuustheid en duurzaamheid essentieel zijn.



RUBBEREN ZOOL

Afvoerkanaal voor vloeistoffen

Om te voorkomen dat stof en vloeistoffen vast komen te zitten

Voortbewegingszone

Extra grip aan de voorkant
SR: +15% vergeleken met norm EN ISO 20345:2022



Ladder noppen

Voldoet aan de nieuwe LG-norm

Brede, hoge noppen

Bijzonder geschikt voor onstabiel terrein

Schokdempende zone

PRESTATIES

De zool: solide en stabiel

- ▶ HRO rubberen buitenzool (Bestand tegen 300°C gedurende 60 seconden)
- ▶ Slipweerstandstest (SR): +15% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ Laddergrip: voldoet aan de nieuwe LG-norm
- ▶ Breedte en hoogte van de noppen aangepast aan het meest onstabiele terrein
- ▶ Anti-perforatiezool (PS-test uitgevoerd met een inzetstuk van 3 mm): +38,5% vs EN ISO 20345:2022

DUURZAAMHEID

WPA volnerf nubuckleer :

- ▶ Scheurweerstand: +26% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ Snijweerstand: +45% vs EN ISO 20345:2022

Comfort :

- ▶ Scuff Cap (SC): versterkte overneusbescherming tegen schuren
- ▶ HI (warmte-isolatie) : +19% vs EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (koude-isolatie) : +33% vs EN ISO 20345:2022

TECHNOLOGIE

Anti-torsie systeem :

- Zorgt ervoor dat de voet perfect in de schoen past en voorkomt zijdelingse torsie.
- 1 Optimale ondersteuning van de hiel
 - 2 Extra zijdelingse steun
 - 3 Nauwkeurige pasvorm



COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Stevige, comfortabele hoge schoen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.

Boven : Leder - Nubuck | Voering : Mesh | Binnenzool : PU - Synthetisch - Schuim
| Zool : Geïnjecteerd - PU - 2d - Nitril rubber | Perforatiebescherming : Synthetisch
| Veiligheidsneus : Composit | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 780 gram per schoen

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO CR SC LG SR



ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Stevige, comfortabele lage schoen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.

Boven : Leder - Nubuck | Voering : Mesh | Binnenzool : PU - Synthetisch - Schuim
| Zool : Geïnjecteerd - PU - Nitril rubber | Perforatiebescherming : Synthetisch |
Veiligheidsneus : Composit | Vetersysteem : Veters | Gewicht : 730 gram per schoen

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO SC LG SR

