



TRABAJOS EN ALTURA SIN RIESGO ALGUNO



DEGIL

A DELTA PLUS GROUP COMPANY

enjoy safety.

f @ in

www.delta-plus.ca

LA GAMA IDEAL PARA ENFRENTAR CLIMAS EXTREMOS



Easy to use



Las correas bicolor facilitan el correcto uso del arnés sin riesgo a invertirlo (Amarillo al exterior / Negro al interior).

Safety



Los diferentes puntos de anclaje han sido diseñados para facilitar el trabajo en techos y otras alturas.

Comfort



Los arneses con cinturón están equipados con puntos de posicionamiento para un buen soporte en el trabajo.



HAA32M S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor. 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 5 hebillas de regulación, 3 de ellas automáticas y 2 no desmontables. Refuerzo mesh en los hombros y en la pelvis.



HAA35M S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor con cinturón de mantenimiento. 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 5 hebillas de regulación, 3 de ellas automáticas y 2 no desmontables. Cinturón de mantenimiento con protección exterior termoformada. Rotación de 120°. 2 puntos de enganche de mantenimiento al trabajo (lateral). 1 punto de enganche de mantenimiento (trasero). Refuerzo mesh en los hombros.



HAA24 S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor con cinturón de mantenimiento. 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 6 hebillas de regulación. Cinturón de mantenimiento con gran protección posterior termoformada. 2 puntos de enganche laterales para mantenimiento en el trabajo.



HAA26 S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor con cinturón de mantenimiento. 2 puntos de enganche anticaídas (dorsal - esternal). 6 hebillas de regulación. Cinturón de mantenimiento con gran protección posterior termoformada. 2 puntos de enganche laterales para mantenimiento en el trabajo. 2 colocaciones para cabestro.



ARNÉS

S/M/L XL/XXL **HAA01**

Arnés bicolor con 1 punto de enganche anticaídas (dorsal). 3 hebillas de regulación. 2 colocaciones para cabestro.

ANSI ANSI Z359.11 **SP** CSA Z259 10.18 CLASS A



HAA11G S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor. 1 punto de enganche anticaídas (dorsal). 5 hebillas de regulación que incluyen 2 ojales en los muslos. 2 colocaciones para cabestro.

ANSI ANSI Z359.11 **SP** CSA Z259 10.18 CLASS A



S/M/L XL/XXL **HAA11**

Arnés bicolor con 1 punto de enganche anticaídas (dorsal). 5 hebillas de regulación. 2 colocaciones para cabestro.

ANSI ANSI Z359.11 **SP** CSA Z259 10.18 CLASS A



HAA13 S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor. 1 punto de enganche anticaídas (dorsal). 2 puntos de enganche de mantenimiento en el trabajo (lateral). 5 hebillas de regulación. 2 colocaciones para cabestro.

ANSI ANSI Z359.11 **SP** CSA Z259 10.18 CLASS A P

HAA23 S/M/L XL/XXL

Arnés bicolor. 1 punto de enganche anticaídas (dorsal). 2 puntos de enganche de mantenimiento en el trabajo (lateral). 6 hebillas de regulación que incluyen 3 ojales en la cintura y los muslos. 2 colocaciones para cabestro. Protecciones para los hombros.

ANSI ANSI Z359.11 **SP** CSA Z259 10.18 CLASS A P

S/M/L XL/XXL **HAA21**

EN361
150kg

Arnés bicolor con 1 punto de enganche anticaídas (dorsal). 5 hebillas de regulación. 2 colocaciones para cabestro.

ANSI ANSI Z359.11 **SP** CSA Z259 10.18 CLASS A



AN503120JJ 1.2 m

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha. Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con 2 gancho de pequeña abertura.

ANSI Z359.13



AN503120JW 1.2 m

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha. Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con un gancho de pequeña abertura y un ganchos de gran abertura.

ANSI Z359.13



AN503180JJ 1.8 m

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha. Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con 2 ganchos de pequeña abertura.

ANSI Z359.13



AN503180JW 1.8 m

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha. Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con un gancho de pequeña abertura y un ganchos de gran abertura.

ANSI Z359.13

CSA Z259 11.17
CLASS B
140 KG



AN513180JWW 1.8 m

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha doble (Y). Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con un gancho de pequeña abertura y dos ganchos de gran abertura.

ANSI Z359.13

CSA Z259 11.17
CLASS B Y



AN537180JJ 1.3 m to 1.8 m

Anticaídas con absorbedor de energía de cincha elástica. Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con 2 ganchos de pequeña abertura.

ANSI Z359.13

CSA Z259 11.17
CLASS B Y



AN547180JWW 1.3 m to 1.8 m

Anticaídas con absorbedor de energía con cabestro de cincha elástica doble (Y). Funda de protección transparente. Hebillas con guardacabos. Equipado con un gancho de pequeña abertura y dos ganchos de gran abertura.

ANSI Z359.13

CSA Z259 11.17
CLASS B Y

CABESTROS



LVA050

Cabestro de anclaje en cincha de poliéster alta tenacidad. 2 D de anclaje de acero.

ANSI ANSI Z359.13 ANSI Z359.18



LVA50180

Anclaje en cincha poliéster alta tenacidad. Un guardacabo cosido, el otro con D de anclaje en acero.

ANSI ANSI Z359.13 ANSI Z359.18



LV120G DAYAK

Punto de anclaje transportable de acero galvanizado para marco de puerta o de ventana de 63 a 123 cm. Ajustable con tornillo de fijación.

ANSI ANSI Z359.13 ANSI Z359.18



AN12006U 6 m AN120011U 11 m

Anticaídas retráctil de cable de acero galvanizado Ø 5 mm. Carcasa de ABS. Testigo de caída. Sistema de bloqueo inercial. 1 conector con eslabón y testigo de caída, abertura 21 mm.

ANSI ANSI Z359.13 ANSI Z359.18

