



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L7901



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心
JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS
国家特种劳动防护用品质量检验检测中心(江苏)
NATIONAL QUALITY INSPECTION CENTER FOR SPECIAL LABOR PROTECTION ARTICLES (JIANGSU)

检验检测报告

Test Report

第 1 页, 共 3 页
Page 1 of 3

报告编号: GTFWT20251632

产品名称 Product Name	防冲击眼罩	规格型号 Specification Type	MURIA1
		商 标 Trademark	DELTAPLUS
委托单位 Trust Unit	代尔塔（中国）安全防护有限公司	电 话 Tel	0512-63647000-88915
生产单位 Manufacturer	——	样品等级 Sample Grade	——
样品数量 Sample Quantity	15 副	送样日期 Sample Receiving Date	2025-04-11
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	——
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	检验检测日期 Test Date	2025-04-11~2025-04-18
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	GB 14866-2023 《眼面防护具通用技术规范》		
检验检测结论 Test Conclusion	检验检测结果见结果页		
备 注 Remarks	标记“——”的检测项目表示不予单项评价或不具备单项评价条件 本报告仅对来样出具的检测结果负责, 检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。		

批 准:
Approver

陈敏

审 核:
Examiner

丁欣

编 制:
Compiler

丁钰杰

本报告的结果仅对来样负责。未经本实验室许可, 不得部分复制本报告。

地址: 江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

联系电话: 0523-86989939/59/09/10

监督电话: 0523-86989901

邮编: 225300

邮箱: js_tfxz@163.com

网址: <http://tfxz.scjgj.taizhou.gov.cn>

检验检测结果 Testing Results

第 2 页, 共 3 页

Page 2 of 3

报告编号: GTFWT20251632

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	一般要求 (结构与调整)	——	眼面部防护产品不应有凸出物、尖锐边缘或其他可能在使用过程中引起不适或造成伤害的部分。对于眼面部防护产品上可拆卸、调整、更换的结构或配件, 制造商应确保其拆卸、调整、更换的便利性, 尽量简化操作过程, 操作过程应符合人类工效学要求。应采取目视, 触摸等方法对产品进行检测。	符合要求	合格
2	透射比均匀性	——	a) 在镜片中心范围内, 滤光镜可见光透射比的相对误差应符合表 2 所规定的范围。 b) 无色透明镜片: 可见光透射比应大于 0.89。	试样为透明镜片, 不测此项	——
3	可见光透射比 /%	——	≥85		合格
4	基本冲击防护性能	——	眼面部防护产品不应出现以下情况: a) 镜片碎成两片或多片 b) 整个眼面部防护产品碎成两部分或多部分 c) 镜片脱落 d) 未受冲击一面有材料脱落 e) 镜片被击穿 f) 镜片与头部模型眼部接触 当眼面部防护产品后面装配有矫正镜片时, 则冲击之后, 矫正镜片不应出现以下情况: a) 镜片有裂纹或碎成两片甚至多片 b) 钢球、镜架或镜片与头部模型眼部接触	2#: A (左眼-正面) 3#: B (右眼-正面) 4#: A (左眼-侧面) 5#: B (右眼-侧面) a) 镜片未碎 b) 整个眼面部防护产品未碎 c) 镜片未脱落 d) 未受冲击一面无材料脱落 e) 镜片未被击穿 f) 镜片未与头部模型眼部接触	合格

检验检测结果
Testing Results

报告编号: GTFWT20251632

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
5	高速粒子冲击 防护性能	——	用于防护高速粒子冲击的眼护具 应能承受直径为 6 mm、重约 0.86 g 的钢球在以表 3 中给出速度 的冲击。 防高速粒子冲击眼护具必须带有 侧面防护。 按 6.6 规定的方法测试后，不应 发生下列缺陷： a) 镜片碎成两片或多片； b) 整个眼棉布防护产品碎成两部 分或多部分； c) 镜片脱落； d) 未受冲击一面有材料脱落； e) 镜片被击穿； f) 镜片与头部模型眼部接触。	眼镜： 6#： ██████████ A（左眼—正面） 7#： ██████████ B（右眼—正面） 8#： ██████████ A（左眼—侧面） 9#： ██████████ B（右眼—侧面） a) 镜片没有碎成两片和多片； b) 整个眼面部防护产品没有碎成 两部分和多部分； c) 镜片没有脱落； d) 未受冲击一面没有材料脱落； e) 镜片没有被击穿； f) 镜片与头部模型眼部没有接触。	合格

样 品 图 片（贴样）



以下空白