

产品说明

子弹型发泡 PU 耳塞

产品型号: CONIC200(103105)
CONIC500(103107)



尺码 均码

颜色 红色

产品描述:

子弹型发泡PU耳塞, 高效降噪, 表面防污处理, 佩戴卫生安全, 直径7-12mm。

CONIC200为盒装, 每盒200副, 内有独立包装。

CONIC500为袋装, 每包500副, 可用于补充耳塞分配器, 无独立包装。

材料:

发泡PU

使用说明:

耳塞适用于嘈杂环境中持续佩戴(环境噪声80dB以上), 根据耳塞可降噪分贝数和环境噪声分贝值选择合适的耳塞。按照说明书规定正确佩戴、调节、保养和检查耳塞。未遵循使用说明的操作将大大降低耳塞的防护性能。

佩戴调节方法:

根据以下说明正确插入、调整、旋进耳塞。进行以下操作时, 应保证手部清洁。用手指拉耳垂使耳道方便耳塞插入, 缓慢旋转的插入耳塞直到树形圈的最后一层。

舒适透气、强效降噪、反复水洗。

禁用:

禁止在以上规定以外的情况下使用本产品。如环境噪声低于80dB, 检查耳塞降噪值是否合适, 否则需更换耳塞。噪声环境中, 请持续佩戴耳塞。取出耳塞方法同其佩戴方法; 请注意避免过快拉出耳塞, 否则会损伤耳鼓。

耳塞接触皮肤可能给敏感人群造成过敏反应, 此时佩戴者应离开噪声区摘下耳塞并就医治疗。某些化学物质可能会影响产品性能, 更多信息请咨询制造商。放在小孩接触不到的地方, 以避免误吞。

储存说明:

建议用温水和肥皂清洗。定期检查耳塞以保证其良好的防护性能, 需经常更换耳塞。

清洗保养说明:

无需特殊保养, 仅供一次使用。

产品性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

EN352-2:2002 防噪装置 - 耳塞

SNR 36 dB 噪声的平均衰减

H 34 高频衰减

M 34 中频衰减

L 31 低频衰减

Ø 7-12 mm 尺寸 / 尺寸

ANSI S3.19-1974 美国国家标准协会

NRR 33 dB NRR - (降噪率 - 降噪率)

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。更新时间: 2023年4月

