



产品说明

CN

焊接防护面屏

产品型号: **CASOUD3 (1.01.510)**



材料:

玻纤强化聚酯

产品描述:

聚丙烯树脂焊接防护面屏, 单独佩戴使用。适用于多种焊接工作, 遮光量: 11 级。头箍固定。独立使用: 固定面屏, 带有 1 片透明聚碳酸酯滤片 (FILTER-IN); 可调节上翻式面屏, 带有 1 片 DIN11 滤片 (FILTER-11); 另有 1 片透明聚碳酸酯滤片防护 (FILTER-IN)。滤片规格: 108x51 mm。

产品优势:

可单独佩戴使用, 内置 DIN11 滤波器和两个透明滤片, 可调节上翻式面屏。

使用说明:

本产品可为使用者提供电焊时产生的光射线防护, 禁止用于防护强力冲击。

禁用:

若发现有任何刮痕或损坏, 请予以更换。内有零部件及组装说明, 如需更多信息, 请联系代尔塔公司。配有增强型无机玻璃的防护眼镜只能配合增强型接目镜使用。禁止在以上说明外使用本产品。本产品不含任何有害致癌物质, 过敏人群使用时可能会产生过敏反应, 此时应咨询医生。使用中如产生不适, 刺激或设备损坏, 请立即离开危险区域, 摘下面屏进行药物治疗。请定期对产品进行检查。

储存说明:

将产品存于原包装内, 置于干燥处, 远离阳光照射。运输途中需加强预防措施, 避免受到重物冲击。

清洗/保养说明:

用温和的清洁剂进行清洗, 并用柔软的干布予以擦拭。建议定期查看及替换损坏或破旧零部件。产品若发生刮痕或破旧, 可能影响其防护性能, 因此需立即更换。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定, 符合欧洲标准: EN166:2001, EN175:1997 和 EN169:2002。

- **EN166** 个人眼部防护相关规定
 1F: 镜片标识 **F**: 镜框标识
- **EN169** 焊工及相关技术眼镜滤片
 11: 镜片标识
- **EN175** 焊接相关工作眼面部防护
 S: 镜框标识



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02