

产品说明



PVC 涂层液密连体防化服 产品型号: CO600 (401015)

尺码 M-XL

颜色 绿色

产品描述

CO600为PVC涂层液密连体防化连体服。带兜帽，袖口和踝部无弹性，按扣下有拉链，接缝处密封加固处理。全PVC材质，适应湿度和温度的极端变化，能较长时间暴露于溶剂物质环境下，并保持性能不损失。

材料

PVC材质，380克/平方米。

使用说明

本防护服可抗多种化学试剂渗透，卓越的防酸性能，能较长时间暴露于溶剂物质环境下。本产品适用于石油化工、普通应急救援、紧急医疗等行业。

禁用

禁止在超过本产品使用范围以外的情况下使用本连体服（尤其是接触火的操作）。不要接触那些没有事先测试过的含有腐蚀性的、有毒的物体。切记测试产品防渗透性能时，每种化学药品浓度均在给定温度下进行测试。

储存说明

产品保存在原包装内，置于干燥、清洁的环境中，远离热、光、化学灰尘和蒸汽。

清洗/保养说明

建议您遵照组合产品标签上的洗涤说明。同时还应考量以下情况并予以遵守：建议只用清水对该防护服进行清洗以除去所有化学污染，然后将其沥干，避免阳光直射（紫外线）或人工紫外光源（灯光照明）。该防护服的去污处理不能超过50次，按照保养说明进行。一旦开封，请将该防护服存放于阴凉干燥处，必须始终保持悬挂存放以避免褶皱。用户应当意识到，随着时间的推移，穿着和清洗防护服会明显减弱其性能。出于安全考虑，在穿着前请务必确保防护服上没有折痕、破损、裂缝或者针孔。如果材质出现磨损、刮伤或刺穿，请勿穿着此防护服以避免潜在危险。

性能

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，符合 GB 24539-2021 防护服装 化学防护服标准并符合以下欧洲标准：
EN ISO 13688:2013/A1:2021 防护服一般性规定。
EN14605:2005+A1:2009 连接元件为液密性（类型 3）或喷雾密闭性（类型 4）服装的性能要求
类型 3 液体（喷射状）化学品的防护类型 - 类型 3

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

