

产品说明



限次性无纺布连体服

产品型号: DT115 (406115)

尺码

M - XXL

颜色

白色

产品描述

限次性无纺布防静电连体服，弹性兜帽、袖口、脚踝口，防粉尘颗粒，防轻度化学液体喷溅，防静电。

材料

70%聚丙烯，30%聚乙烯双层复合无纺布。无纺布微孔层60 g/m²

使用说明

本产品可对轻度化学液体喷溅以及有毒干燥粉尘提供保护。适用于一般石棉控制场所、油漆喷涂作业、一般保洁、维修及维护作业等。

禁用

禁止在以上说明以外的情况下使用本产品。本产品不含任何已知可致癌或有毒物质，也不会引起易感人群过敏。

储存说明

存于原包装中，避光防潮。

清洗/保养说明

一次性使用，无特殊保养要求，用后请销毁处理。

性能

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定，符合 GB 24539-2021 防护服装 化学防护服标准，并符合以下欧洲标准：
EN ISO 13688:2013 防护服一般性规定。

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 针对固体颗粒的防护服 - 第五类防护服
类型 5 防尘（石棉）- 类型 5

EN13034:2005+A1:2009 对液体化学品提供的有限保护的化学防护服的性能要求（第六类设备）
类型 6 液态化学品的有限防护-类型 6

EN1149-5:2018 静电性质 - 第 5 部分 - 材料性能与设计的要求。

根据 EN1149-1，在至少一个表面上表面电阻小于或等于 2.5×10^9 欧姆的。

根据 EN1149-3 方法 2（感应充电）， $t_{50} < 4s$ 或 $S > 0.2$ 。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月