



NOWA GAMA VULCAIN

TRWAŁE ROZWIĄZANIE DO NAJBARDZIEJ EKSTREMALNYCH ŚRODOWISK



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

NOWA GAMA VULCAIN

Idealne rozwiązanie do ekstremalnych warunków, gdzie solidność i trwałość mają kluczowe znaczenie



PODESZWA Z KAUCZUKU

Kanał odprowadzający płyn

Aby uniknąć zatrzymywania pyłu i płynów

Strefa napędu

Dodatkowa przyczepność z przodu

SR: +15% w porównaniu z normą EN ISO 20345:2022

Zaczepty drabinowe

Zgodne z nowym standardem LG

Strefa absorpcji wstrząsów

Szerokie, wysokie zaczepty

Szczególnie odpowiednie na niestabilny teren

WYDAJNOŚĆ

Podeszwa: solidna i stabilna

- ▶ Podeszwa zewnętrzna z kauczuku HRO (300°C przez 60 sekund)
- ▶ Test odporności na poślizg (SR): +15% w porównaniu z EN ISO 20345:2022
- ▶ Przyczepność na drabinie: zgodna z nową normą LG
- ▶ Szerokość i wysokość zaczepów dostosowana do najbardziej niestabilnego terenu
- ▶ Podeszwa antyprzebiciowa (test PS przeprowadzony z wkładką 3 mm): +38,5% w porównaniu z EN ISO 20345:2022

WYTRZYMAŁOŚĆ

Skóra licowa nubukowa WPA:

- ▶ Odporność na rozdarcie: +26% w porównaniu z EN ISO 20345:2022
- ▶ Odporność na przecięcie: +45% w porównaniu z EN ISO 20345:2022

Komfort:

- ▶ Scuff Cap (SC): wzmocniona ochrona palców przed ścieraniem
- ▶ HI (izolacja cieplna): +19% w porównaniu z EN ISO 20345:2022
- ▶ CI (izolacja przed zimnem): +33% w porównaniu z EN ISO 20345:2022

TECHNOLOGIA

System zapobiegający skręceniu:

Pozwala stopie idealnie dopasować się do buta, zapobiegając skręceniu bocznemu.

- 1 Optymalne wsparcie pięty
- 2 Dodatkowe wsparcie boczne
- 3 Precyzyjne dopasowanie



COLIMA S3S SR

38 ▶ 48

Wygodne trzewiki o solidnej konstrukcji, dostosowane do najtrudniejszych środowisk pracy.

Cholewka: skóra - nubuk | Podszewka: mesh | Wkładka: PU - syntetyk - pianka | Podeszwa : wtryskiwana - PU - 2d - kauczuk nitril | Wkładka odporna na przebicie: niemetalowa | Podnosek: kompozyt | System sznurowania: sznurowadła | Waga: 780 gramów na but

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO CR SC LG SR



ARENAL S3S SR

38 ▶ 48

Wygodne półbuty o solidnej konstrukcji, dostosowane do najtrudniejszych środowisk pracy.

Cholewka: skóra - nubuk | Podszewka: mesh | Wkładka: PU - syntetyk - pianka | Podeszwa : wtryskiwana - PU - kauczuk nitril | Wkładka odporna na przebicie: niemetalowa | Podnosek: kompozyt | System sznurowania: sznurowadła | Waga: 730 gramów na but

EN ISO 20345
S3S FO HI CI
HRO SC LG SR

