

产品说明



新科技涂层系列防护眼镜

产品型号: G0-SPECS TEC CLEAR (101139)

尺码 均码

颜色 透明

产品描述:

新科技涂层系列防护眼镜, 使用SUPERCOUTTM超级涂层, 防雾、防刮擦、防水洗, 同时对380nm以下的有害紫外线有99.9%的吸收率。使用TPE内衬面部垫圈, 贴合性好, 有效防粉尘、防风、防过敏。

材料:

PC镜片, TPE内衬垫圈。重量: 54克。

使用说明:

本产品通过了颗粒物低等能量冲击测试(以45m/s的速度撞击测试)及极度温度($55 \pm 2^\circ\text{C}$ 及 $-5 \pm 2^\circ\text{C}$)下的冲击测试。每次使用前, 请仔细检查防护眼镜, 如有任何损坏请立即给予更换。进入危险区域前, 确保防护眼镜正确佩戴, 以保证使用的舒适及安全。

禁用:

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。

储存说明:

请将个人防护装备储存于干燥、通风处, 避免阳光直射和直接加热。 运输说明: 以原始包装运输。携带运输眼镜应该小心谨慎。 避免重撞或重物落在眼镜上。

清洗/保养说明:

定期清洗镜片。 禁止干擦镜片, 应用加有温和洗涤剂的水清洗, 水温应保持在室温($20^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$)。可将符合制造商使用说明要求的消毒剂加入清洗液中, 以消毒镜片。 如正常使用, 本滤镜可提供6个月以上的防护(最多至2年)。重要提示: 有划痕的镜片应及时更换或报废。

性能:

本产品符合国家标准 GB 14866-2023 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合欧洲标准:

EN166:2001 个人眼部保护 - 规格参数

1 BT 目镜

BT 安装

EN170:2002 紫外线过滤器

UV2C-1.2 梯级

ANSI-ISEA Z87.1:2010 美国国家标准学会 - 面部及眼部防护的专业教育设备

Z87+ U6 D3 抗冲击性

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。 update: 2025 年 5 月