


产品说明



绝缘伸缩杆

产品型号: LV400 (502400)

尺码

可调节

颜色

红色/黄色

产品描述

绝缘伸缩杆，玻璃树脂材质，可收缩5节杆，杆长1.95m，最长工作范围为9.5m。
全金属头部允许负荷5KG，额定电压30KV。与LV401配合使用主要用于高处锚点的架设。

材料

玻璃树脂材质，重量：5千克。

使用说明

该伸缩杆可在垂直或水平位置延伸或收缩，5节杆可调至期望的长度，可在任何位置通过枢轴将伸缩杆的部分锁定。把手由硅橡胶外皮覆盖，提供高电绝缘性。铝制头部用于搭配不同上升、下降设备使用，例如锚钩和绳索。无腐蚀金属，适用于户外高低电压工作。

禁用

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。从生产日期起，建议每年对产品的耐电强度进行检测。除此以外，当收缩杆表面出现深度超过0.1mm的伤痕时，也应及时检测其耐电强度。

储存说明

存于原包装中，置于阴凉、干燥、通风处，远离热源、尖利物品及化学试剂。

清洗/保养说明

用干布擦拭。请勿使用漂白水、强性清洁剂、溶剂、汽油或着色剂，它们会影响装置的性能。

性能

该产品不属于个人防护用品。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月