

产品说明



尺码 均一

颜色 黑色

防恐慌手控下降器

产品型号: TC006 (509006)

产品描述

防恐慌手控下降器, 高强度铝制, 双重安全防护, 配合用绳索直径9-12毫米, 最大下降速度2.5米/秒。

材料

铝, 重量: 360g。

使用说明

该产品可以让使用者手动控制下降速度, 其一大优点是它的防坠系统, 无论使用者下拉或是使劲按装置, 装置都会自动锁闭。每次使用前, 检查产品, 以确保产品没有变形、破损且适合使用。如果对产品的安全情况有任何疑问, 请立即更换产品。当产品摔落之后, 请勿再使用, 因为产品内部的破损或难以察觉的变形会大大降低产品的可靠度。产品的使用寿命取决于产品使用的频率、使用情况和使用时周围的环境。公司对因错误使用、改变产品零件、由未经认可的人员修理产品或使用非原版备用零件造成的损坏、伤害或致死不承担责任。

禁用

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。该使用者的生命安全取决于使用者所用装置和装置的去(使用、储存、检验情况等)。如果装置非个人使用, 我们强烈要求在使用前后对产品进行检查。我们建议由专业人员对产品进行检查, 至少每年一次。记录并保留以下说明: 产品批号、购买地点和时间, 第一次使用和检查时间, 使用者的姓名和意见。在运输途中无需特殊的预防措施, 但产品需避免接触化学试剂或其他腐蚀性物质。需对产品突出的尖角进行合适的保护。

储存说明

清洗、干燥并润滑之后, 将装置储藏在凉爽、干燥、黑暗处(避免紫外线照射), 化学中性环境中(必须绝对避免盐性环境); 远离尖利物品、热源、潮湿、腐蚀性物质和其他有害的环境。产品潮湿时禁止储存。

清洗/保养说明

用微温的清水(不超过40度)经常冲洗产品, 加入一些中性洗涤剂。远离直接热源, 让其自然变干。只能用含硅润滑油经常润滑产品的活动部位。避免将润滑油倒在织物部分。润滑过程需在产品清洗完毕并完全变干之后进行。

性能

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准:

EN365 : 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN341 : 2011 个人防摔性防护设备 - 救援用下降机

级别 2A 防跌落装置A级 - 能量阻力 $W > 7.5 \times 10^6$ J

EN12841 : 2006 个人坠落防护设备 - 绳接入系统 - 用于现场维护作业的绳调节装置

类型 C 绳索调节设备类型C - 工作支架的下降机

EN363 : 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364 : 1992 防高空坠落个人防护设备: 测试方法。

本说明书为中文译本参考, 如遇产品更新, 请参见产品包装内的说明书。更新时间: 2023年4月

