

产品说明



尺码 均码

颜色 钢色

钢索滑动导向防坠制动器

产品型号: AN071 (503070)

产品描述

钢索滑动导向防坠制动器，含吸能装置，一个防滑倒构件和一个钢制O型钩AM002，扣装于直径8mm的钢索上使用，钢索为不锈钢材质。

材料

绳索：不锈钢；竖钩：钢。

使用说明

本装置用于各种类型的高空作业防护，如框架，桥梁，脚手架，屋顶，桥塔，电线杆，天线，桅杆，烟囱等等。建议所有高空作业者佩戴本防坠装置。必须使用其认证的专用支撑绳索。在使用者上方选择的绳索固定点，最小拉伸强度15KN。根据使用设备不同，确认使用者脚下净空高度足够高，最少2.5m。禁止使用尖锐物品，脆弱结构及腐蚀性物质以避免影响支撑绳索的可抗性。在正式使用前，严格控制并检查设备的正常运作，确保设备没有明显的变形，没有氧化痕迹，冲坠指示灯没有被损坏，标志保持清晰等，如有，请务必将该产品弃之不用或退还给制造商或制造商授权的有资质人员。确保弹簧钩的正常使用。严禁私自替换本防坠装置上的所有部件。

一次冲坠之后或每十二个月需将此防冲坠设备寄回生产商或授权商进行系统的检查。

禁用

禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。只授权使用生产商认证并推荐的支持系统。

存储说明

本产品需置于原包装中，存放在常温，干燥通风处。绳索需置于阴凉处并避免与化学物质进行接触。使用原包装在远离酸或酸环境的干燥区域存放，防止损害产品性能和损害产品安全性的化学产品的侵蚀。最少每12个月需要由厂家或有能力的委托机构检查。

清洗/保养说明

在运输期间，将本产品和绳索进行包装运输并避免接触尖锐锋利的地方。用水清洗，干布擦拭，远离火源或热源于通风处自然晾干。请勿使用漂白剂、溶剂、汽油或色素，这些物质会影响防冲坠设备的正常运行。

性能/标准

本产品符合国家标准 GB/T 24537-2009 的规定要求。

同时符合欧标 EU 2016/425 规定，符合的欧洲标准如下：EN365、EN353-1、EN363 和 EN364。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。 Update: 2025 年 5 月

