



产品说明

CN

自动收缩式防坠制动器

产品型号: **AN19040T (5.05.194)**

AN19060T (5.05.196)



颜色:

橙色-黑色

产品描述:

自动收缩式防坠制动器, 高强度ABS外壳, IP66防水等级, 配快速钩, 下降指示标, 惯性锁定装置。内部使用5mm不锈钢绳索。安全性能优秀, 耐久性好。

长度: AN19040T-40米, AN19060T-60米。

材料:

外壳: ABS, 绳索: 不锈钢。

重量: AN19040T-21100g, AN19060T-30500g。

使用说明:

标准中的测试方式不能完全代表真实使用情况, 因此学习每个工作环境, 每个使用者接受不同技能的全面训练, 从而了解各种设备的限制, 显得尤为重要。该产品属于完整的防坠落系统EN363。

操作: 当附着于使用者上方的锚点时, 该防坠设备允许在水平或倾斜平台上进行大幅垂直或水平移动。在使用者移动阶段, 绳索或皮带在鼓轮上缠绕和展开, 绳索或皮带始终由复位弹簧紧抓。为防止坠落, 绳索或皮带的中间由锁来进行阻断, 一旦坠落发生, 就会立即停止。

垂直间距 = 悬停距离H + 额外安全距离1米。

垂直间距 = 3米

禁用:

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在产品使用过程中, 避免产生左右摇摆。

储存说明:

存于原包装中, 避光避潮。

清洗/保养说明:

请使用温和肥皂水清洗, 自然风干。

性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定, 并符合以下欧洲标准: EN363, EN364, EN365和EN360(150kg)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司

215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03