

RESCUEHUB TC065

Evacuatie in alle omstandigheden



TC065



Lichtgewicht en ergonomisch

- Gemakkelijk en gebruiksklaar "reddingssysteem"
- Compact en uitgebalanceerd

Gemakkelijke evacuatie

- Twee-weg schakelsysteem
- Optimaal uitgebalanceerd voor actieve of passieve evacuatie

Geleverd met waterdichte tas

- Beschermt het touw tijdens gebruik of opslag

Touw

- Maximale lengte: 500m
- 9,6 mm gevlochten touw

Hol wiel

- Maakt het voor de redder gemakkelijker om het wiel vast te pakken en te manipuleren (afdalingscontrole)

Optie: motorisering

- Voor het omhoog tillen van het slachtoffer, met boormachine om de evacuatietijd te minimaliseren

Automatische magnetische rem en touwvergrendeling

- Daalsnelheid:
1m/s 85 kg; 1,5m/s 170 kg
- Snelle toepassing
- Vergemakkelijkt de afdaling van de redder (soepele, automatische afdaling)
- Touwvergrendeling: intuïtieve touwvergrendeling beveiligd de positie van de redder

AM030 aluminium verbindingstukken



Gebruik afdaalapparaat (redder)



Loskoppelen na een val (met een persoon bij bewustzijn die kan helpen bij het manoeuvre)



Evacuatie van een slachtoffer dat bewusteloos is of niet kan helpen met het manoeuvre



Evacuatie met een bewusteloos slachtoffer of een slachtoffer dat niet kan helpen met het manoeuvre (met 2 redders)



EN341:2011 -1A / EN1496:2017 -B / EN12841: TYPE C

- Gecertificeerd voor 2 personen
- Maximale belasting: 225 kg / minimale belasting: 30 kg

