

产品说明



尺码 均一

颜色 黑色-橙色

多功能绳索上升下降器

产品型号: TC007 (509008)

产品描述

上升及下降自锁装置，配合使用10.5毫米静力绳。同时具备短距离上升，水平定位，限位及救援系统架设的锚点装备。

材料

铝，重量：360g。

使用说明

标准中的测试方式不能完全代表真实使用情况，因此每个使用者需接受不同的工作环境，不同技能的全面训练，从而了解各种设备的使用。每次使用前后，请检查产品，以确保产品没有变形、破损且适合使用。如果对产品的安全情况有任何怀疑，请立即更换产品。产品的使用寿命取决于产品使用的频率、使用情况和使用时周围的环境。

该下降器最大下降距离为190m(经过22次连续下降测试所得)，适用温度为-20℃至+60℃。

禁用

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在救援操作中，下降速度超过1m/s的情况下，下降器会升温，以至于可能损坏绳子。

储存说明

存于原包装中，置于阴凉处，避光避潮，远离热源、尖利物品及化学试剂。

清洗/保养说明

在流动的冷水中用刷子清洗，若污渍仍有残留，可在温水(最高30℃)中用肥皂清洗，仔细漂净，用毛巾擦干，并放置于阴凉干燥处自然晾干。

性能

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：

EN365 : 2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN12841 : 2006 个人坠落防护设备 - 绳接入系统 - 用于现场维护作业的绳调节装置

类型 C 绳索调节设备类型C - 工作支架的下降机

EN341 : 2011 个人防摔性防护设备 - 救援用下降机

类型 2 下降机类型2 - 手动

级别 A 防跌落装置A级 - 能量阻力 $W > 7.5 \times 10^6 \text{ J}$

EN364 : 1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

EN363 : 2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月