

RESCUEHUB TC065

Evakuace za všech okolností



TC065



Lehkost a ergonomie

- Záchraný systém „Jednoduchý k rychlému použití“
- Kompaktní a vyvážený

Dutý volant

- Uspadňuje záchranáři držení volantu a manipulaci (kontrola sestupu)

Snadná evakuace

- Obousměrný systém
- Optimalizované vyvážení při aktivní nebo pasivní evakuaci

Možnost: motorizace

- Pro zvedání obětí, s vrtačkou pro minimalizaci doby evakuace

Dodává se s vodotěsným transportním vakem

- Umožňuje ochranu lana při použití nebo při skladování

Automatická magnetická brzda a lanový zámek

- Rychlost sestupu:
1m/s 85 kg ; 1,5m/s 170 kg
- Rychlá manipulace
- Uspadňuje sestup záchranáře (plynulost a automaticnost sestupu)
- Lanový zámek: velmi intuitivní lanový zámek zajišťující pozici záchranáře

Lano

- Maximální délka: 500 m
- Pletené lano 9,6 mm

AM030 hliníkové karabiny



Použití sestupu (záchranář)




Vyproštění po pádu (s osobou při vědomí a schopnou pomoci s manévrem)



Evakuace s obětí v bezvědomí nebo neschopnou pomoci s manévrem



Evakuace s obětí v bezvědomí nebo neschopnou pomoci s manévrem (se 2 záchranáři)



EN341:2011 -1A / EN1496:2017 -B / EN12841: TYP C

- Certifikováno pro 2 osoby

- Maximální zatížení: 225 kg / min zatížení: 30 kg

www.deltaplus.eu

