



产品说明

CN

石英4型高密度聚丙烯安全帽

产品型号: **QUARTZ UP IV (1.02.009)**

尺寸:

可调节

颜色:

黄色、红色、蓝色、白色、橙色

产品描述:

石英4型抗紫外线高密度聚丙烯(PP)安全帽, 8点式织物内衬, 旋钮后箍调节, 配有吸汗带。顶部带有可调节通风孔设计, 透气舒适。尺寸: 53-63cm。

材料:

聚丙烯 (PP) 材质, 重量: 354克。

使用说明:

安全帽能够吸收撞击释放的能量, 此时帽子会产生部分损坏或者损坏帽壳和帽衬, 即使这种损坏不能立即发现, 建议更换受到过严重撞击的安全帽。为了确保足够的防护性能, 安全帽应调节到适合头部尺寸。

请使用者注意, 除了安全帽制造商建议更改和去掉的部件外, 任何更改或去掉任何原部件都可能引起危险。安全帽不应加带任何非安全帽制造商建议的附件。禁止在安全帽上使用非制造商建议的油漆, 溶剂, 粘合剂或标签等。

禁用:

为了保证有效防护, 帽舌应向前(笔直方向), 通过在安全帽后部的棘轮调节系统(尺寸: 53-63cm), 调节安全帽使其适应头部尺寸(不要过松或挤压)。禁止在以上说明规定以外的情况下使用本产品。安全帽寿命受多种因素影响, 如冷, 热, 化学品, 阳光和使用不当等。需做每日检查, 来鉴别安全帽的头盔、帽衬和易碎附件是否有裂缝, 瑕疵等迹象。如果安全帽受到重击或磨损, 应立即更换。如果不存在缺陷, 那么安全帽可以使用。制造日期标于每项帽内。在正常使用的情况下, 在第一次使用后, 安全帽会提供两到三年的有效保护; 或生产后可提供五年的有效保护。

储存说明:

如果不再使用或产品运输途中, 安全帽应储存在干燥凉爽的地方, 避光防冻。避免化学品或尖利物品掉落其上, 致使安全帽弯曲。此安全帽不含引起过敏反应的物质。如果敏感人群产生过敏反应, 应离开危险区域, 摘下安全帽, 咨询医生。

清洗/保养说明:

此安全帽可用蘸有低浓度清洗剂的布擦拭。禁止使用任何磨损性、腐蚀性化学品。如安全帽不能用此方法清洗, 请更换。

性能:

本产品符合欧标 EU 2016/425 规定, 并符合以下欧洲标准: EN397:2012+A1:2012(-30°C/+50°C, MM)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.02