

产品说明



尺码 200/50/100 米

颜色 白/黑

安全绳（直径 10.5 毫米包芯静力绳）

产品型号:TC009(509009)/TC010(509012)/TC011(509013)

产品描述

尼龙安全绳，直径10.5 毫米，TC012长度为50米；TC011长度为100米；TC009按照具体需求定制长度，长度超过50米，每10米可进行定制。

材料

尼龙。

使用说明

尼龙安全绳，用于防坠设备。使用者应依据产品说明书中的检查程序定期对安全绳进行检查;若安全绳未能通过检查或其安全性出现问题时，应更换安全绳并将旧绳报废;应保护安全绳不被磨损，在使用中尽可能避免接触尖锐、粗糙或可能对安全绳造成划伤的物体;安全绳使用时如必须经过墙角、窗框、建筑外沿等凸出部位，应使用绳索护套或便携式固定装置、滑轮装置等设备以避免绳体与建筑构件直接接触;不应将安全绳暴露于明火或高温环境;产品说明书与安全绳分开时，应将其保存并做记录;将安全绳产品说明书备份，将备份件与安全绳放在一起;使用安全绳前后应参阅产品说明书;如使用者不遵照产品说明书将会造成的严重后果。

使用前，请注意检查安全绳是否满足以下条件：a) 安全绳没有明显损坏;b)安全绳未被磨损或直接暴露于明火或高温环境中;c)安全绳未经受过任何冲击作用;d)安全绳未曾暴露在化学制品的液体、固体、气体或蒸汽中或其他对安全绳有损害的物质中;e)每次使用安全绳前后，由专门人员按照产品说明书中的检查程序进行检查，全绳均应通过检查。如果安全绳不能满足上述五项条件，或者对安全绳的安全性和适用性有疑问，则不应再使用该安全绳。

禁用

本产品不用于以上规定以外的危害防护。

储存说明

存于原包装中，放于干燥处，避光，不得接触高温、明火、强酸和尖锐的坚硬物体，不得曝晒。

清洗/保养说明

安全绳在运输过程中应轻装轻卸，避免雨淋、受潮及曝晒;应避免与油、酸、碱等易燃、易爆物品或化学药品混装;搬运时，不得使用有钩刺的工具。

性能

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准

EN365：2004 预防高空坠落的个人防护设备 - 使用方法、保养维护、定期检查、设备维修、编号标记及设备包装的一般规定。

EN1891:1998 低伸长铠装编织绳。

类型 A 护套编织绳类型 A (22kN)

EN363：2018 防高空坠落个人防护设备 - 个人防坠落系统。

EN364：1992 防高空坠落个人防护设备：测试方法。

本说明书为中文译本参考，如遇产品更新，请参见产品包装内的说明书。更新时间：2023年4月

