



# 产品说明

CN

## 多功能自动制停下降保护器

产品型号: TC007 (5.09.008)

### 尺寸:

均一

### 颜色:

黑色-橙色



### 产品描述:

多功能自动制停下降保护器，配合使用10.5毫米静力绳。同时具备短距离上升，水平定位，限位及救援系统架设的锚点装备。

### 材料:

铝，重量：360g。

### 使用说明:

标准中的测试方式不能完全代表真实使用情况，因此学习每个工作环境，每个使用者接受不同技能的全面训练，从而了解各种设备的限制，显得尤为重要。每次使用前，请检查产品，以确保产品没有变形、破损且适合使用。如果对产品的安全情况有任何疑问，请立即更换产品。产品的使用寿命取决于产品使用的频率、使用情况和使用时周围的环境。该下降器最大下降距离为190m(经过22次连续下降测试所得)，适用温度为-20℃至+60℃。

### 禁用:

禁止超出以上说明范围情况下使用本产品。在救援操作中，下降速度超过1m/s的情况下，下降器会升温，以至于可能损坏绳子。

### 储存说明:

存于原包装中，置于阴凉处，避光避潮，远离热源、尖利物品及化学试剂。

### 清洗/保养说明:

在流动的冷水中用刷子清洗，若污渍仍有残留，可在温水(最高30℃)中用肥皂清洗，仔细漂净，用毛巾擦干，并放置于阴凉干燥处自然晾干。

### 性能:

本产品符合欧标EU 2016/425规定，并符合以下欧洲标准：EN363，EN364，EN365，EN12841(类型C)和EN341(类型2等级A)。



代尔塔(中国)安全防护有限公司  
215221 江苏省苏州市吴江区平望中鲈园欧盛大道2号

<http://www.deltaplus.com.cn>

2020.03